

3M电缆接线子，防潮模块

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 3M电缆接线子，防潮模块 |
| 公司名称 | 广州市博光通信科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/只 |
| 规格参数 | 工艺:注塑/注射 |
| 公司地址 | 广州市海珠区工业大道中381号凤岗路31号201室 |
| 联系电话 | 86-02089258389 15920590374 |

产品详情

一般来说，通信市话电缆接续要求有以下几点：（1）金属与金属相互的接触点必须是气闭的；（2）接触点处要长期保证牢固、稳妥及持久的压力以防止接触电阻增大；（3）金属之间之接触点必须是“面”接触而不是“点”接触，以增加电气性能；（4）接触部位应有适当的防潮措施。

u型金属元件的原理，满足了上述几个重要技术的要求。导体在插入u型元件的槽内时被剥除，元件两个平片形成压力，使导体外原有氧化薄膜被去除进而改变了导体的形状，使之呈椭圆形，增加了接触面积，同时维持了良好持久的导体抗拉强度，从物理性能和电气性能上达到了与焊接相同的水平

3m的单体扣式接线子系列包括以下几种:(1)ur (红盖)、up3(白盖供纸绝缘芯线)、uy2(黄盖)、ulg(墨绿盖供大线径至0.9mm),以上几个品种可接二根或三根芯线(0.4mm-0.9mm)(2)uy(黄盖)、up2(白盖同up3)，以上两个品种可接两根芯线(0.4mm-0.7mm)(3)ub(蓝盖)、ug(墨绿盖)、复接性接线子，可进行不断线复接，ub 2a可接续0.4mm-0.9mm,ug可接续0.4mm-0.9mm.有关接线子的分类及选择。

"供应3M电缆接线子，防潮模块"的工艺为注塑/注射