

YT28气腿式风动凿岩机 气动钻孔凿岩机 风动打孔凿岩机

产品名称	YT28气腿式风动凿岩机 气动钻孔凿岩机 风动打孔凿岩机
公司名称	义乌市东沙电子商务商行
价格	2280.00/部
规格参数	品牌:东沙dongsha 型号:yt28 产品别名:钻机
公司地址	义乌市江东街道樊村50幢2单元302室
联系电话	0579-85185130 13705798292

产品详情

yt28凿岩机技术参数:

机重	26	千克
机长	661	毫米
缸体直径	80	毫米
活赛行程	60	毫米
工作气压	0.5-0.6	兆帕
冲击频率	34 37	赫兹
耗气量	55 81	升/秒
气管直径	25	毫米
水管直径	13	毫米
钎头直径	34- 42	毫米
钎尾规格(六方对边×长度)	22×108±1	毫米
ft160bd型气腿(短气腿)		
气腿长度	1400	毫米
推进行程	965	毫米
气缸内径	65	毫米
质量	14.4	千克
ft160bc型气腿(长气腿)		
气腿长度	1800	毫米
推进行程	1365	毫米
气缸内径	65	毫米
质量	16.9	千克
fy200b-fy200c型注油器		

容油器	200	毫升
质量	1.02	千克

yt28凿岩机特点:

yt28型气腿式凿岩机采用气水联动、气腿快速退回、气压调节等机构.控制手柄集中与柄体,机构新颖、操作方便.配带的消音罩能有效地降低噪音和随意改变排气方向,改善现场作业条件.与同类型凿岩机比较:重量轻、噪音小、效率高、经济效果好。

yt28型气腿式凿岩机广泛应用与矿山开采,巷道掘进及各种凿岩作业.是冶金、煤炭、铁路、交通、水利、基建和国防石方工程中的重要机具.本机使用与中硬或坚硬岩石的湿式钻凿作业,炮口直径达34-42mm,钻孔深度可达5m.与ft160a型气腿配套可钻凿水平和倾斜炮孔;亦可安装与台车或支架上作业.

气腿式凿岩机打眼工操作规程一、打眼前的准备1、检查并保证风水管路完好、畅通、其接头牢固可靠，风钻零部件齐全，螺丝紧固有效，并注油进行试运转。2、检查钎杆是否有弯曲现象，中心孔有无堵塞，如钎杆弯曲或中心孔不通应进行处理或更换。3、检查钎头是否锋利，合金片是否缺损或脱落，钎头水孔有无堵塞，不合格的要进行更换。4、检查打眼作业地点周围的安全情况，对发现的隐患要及时进行处理。5、在工作地点打眼前，要详细检查顶板支护是否安全完好，并对工作地点及周围进行敲帮问顶，找净顶、帮浮矸活煤。二、操作方法1、开眼时应把钻机操纵阀开到慢速运转位置待眼位稳固并钻进20—30mm后，再把操纵阀手把搬到中速运转位置钻进，当钻进约50mm且钻头不会脱离眼口时，再全速钻进。2、用凿岩机打眼时，应先开水后开风，全部打完眼后应先关水后关风，打眼过程中要给水均匀适当，打眼时，除领钎工外凿岩机前方严禁有人，领钎后要及时撤到钻机后安全地点。3、在打眼过程中，要经常检查水管的联接是否牢固，有无脱扣现象，如接头不牢，应立即停钻处理好后再开钻。4、打眼时领钎工不准戴手套，袖口必须扎紧，脖子上的毛巾头必须塞到工作服领口里面并扣好，防止钎杆转动而扭卷伤人，领钎工按眼时，必须使钎头落在实煤（岩）上，如有浮煤（岩）应处理后再按眼。5、打眼扶钻人员要站在钻机侧面，禁止正对眼口位置操作，两腿前后错开，脚要蹬实，禁止骑在气腿上打眼，防止断钎杆时扑倒伤人，平巷施工底板较硬光滑时，要派专人用脚踩住气腿底座，以防滑动。6、打眼高度超过2米以上时，应当采取登碴作业方法，如无条件，可以搭设牢固可靠的工作台，在工作台上打眼。打眼时要把气腿的底座支牢，防止气腿滑倒引发事故。7、在倾角超过25度以上的上山迎头打眼，其后要设防滑设施，以防人员滑下发生事故。8、打眼时要采取防尘措施，凿岩机必须采用湿式打眼，严禁干打眼。9、严禁在残眼内继续打眼。10、在打钻过程中如发现钻杆变弯曲、钻杆被卡住、钻机声音异常等现象要及时停钻进行检查，待查明原因处理完毕后方可继续作业。

"YT28气腿式风动凿岩机 气动钻孔凿岩机 风动打孔凿岩机"的产品别名为钻机，型号是YT28，凿孔直径为42（mm），凿孔速度是200（mm/min），凿孔深度为6（m），适用范围是钻孔，品牌为东沙dongsha，冲击能量是60J，冲击频率为60（Hz）