

UT513数字绝缘电阻测试仪

产品名称	UT513数字绝缘电阻测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:UT513 环境温度:23 ± 5
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

UT513数字绝缘电阻测试仪，又称兆欧表；该仪器基本测量范围0.5M ~ 1000G，测试电压有500V/1000V/2500V/5000V四档,整机电路设计采用微机技术设计为核心，以大规模集成电路和数字电路相组合，配有强大的测量和数据处理软件，完成绝缘电阻、电压等参数测量，性能稳定，操作简单。产品适用于电力，电信，邮电及一般工矿企事业铁路系统等行业。

产品特征

- 1、数字兆欧表具有自动释放电压功能
- 2、USB接口数据传输
- 3、背光功能便于在阴暗光线下工作
- 4、条形图显示测量结果
- 5、高压提示符和红色警示灯

6、自动关机功能：

当测量结束后15分钟如果不操作会自动关机，自动关机后按ON/OFF键1秒后方可开机

7、18组数据存诸功能

8、设定测试时间TIME功能：在指定时间15分钟内自动执行测量

9、COMP测量(比较功能测量)

10、PI测量(极化指数测量) PI测量能在任意两点时间里，根据设定自动测量电阻比率

11、误差极限：± (a%读数+字数)，保证期一年

12、环境温度：23 ± 5

产品别称

数字兆欧表、数字式兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、数显兆欧表、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪

技术参数

1、绝缘电阻测试

	500V	1000V	2500V	5000V
额 定 电 压				
测 量	0.5M ~ 5.0G	2M ~ 10.0G	10M ~ 100G	20M ~ 1000G

范
围

DC500V+20% , -0%

DC1000V+20% , -0%

DC2500V+20% , -0%

DC5000V+20% , -0%

开
路
电
压

1M 负荷时1mA ~ 1.2

5M 负荷时1mA ~ 1.2

定 500K 负荷时1mA ~ 1.2 mA

2.5M 负荷时1mA ~ 1.2 mA

额 mA

mA

测
定
电
流

小于2.0mA

短
路
电
路

100K ~ 100M ; ±(3%+5) 100M ~ 10G ; ±(5%+5) 10G ~ 100G ; ±(10%+5)

jing 10G ~ 1000G ; ±(20%+5)

que

度

UT513数字绝缘电阻测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制