

JIUHUA九华蓄电池6-FM系列参数说明

产品名称	JIUHUA九华蓄电池6-FM系列参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:JIUHUA九华蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

JIUHUA九华xudianchi6-FM系列参数说明

JIUHUA九华xudianchi6-FM系列参数说明

产品特点

- 1、自放电率极低:在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。铅酸蓄电池放电过程的电化反应
- 3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放民性能，在高温下具有强性能。
- 4、密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，、无腐蚀，蓄电池卧放、立放使用蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需、无需维护。
- 5、导电性好:采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。
- 6、充电接受能力强:可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、安全的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓

产品特性:

- 1、高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点
- 2、免保养，免加水，可重覆循环使用
- 3、电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制
- 4、技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度

产品特点性能：

- 一、高可靠性 除了不需补加水的特点外，还有如下特点：无泄漏、安全、抗震动、抗冲击，电池一致性良好。1.关键的原材料和零部件（负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等）全部进口；2.电池经充放电循环后出厂；3.电池通过在线测试后出厂（检验密合度、内阻、开路、闭路电压）；4.全系列产品通过UL安全。（档案号MH19323）；CE；5.质量体系获得ISO9001；6.通过Vds。
- 二、自放电率低 采用高纯度的原料和铅钙合金，使电池的自放电率只有传统的含镉电池的1/4-1/5。
- 三、比能量高 与同行业的平均水平相比，在相同的体积下，电池能提供高于平均水平10%的容量。