

华为UPS电源在线式UPS2000-A-3KTTL小型设备稳压照明3KVA输出负载2400w

产品名称	华为UPS电源在线式UPS2000-A-3KTTL小型设备稳压照明3KVA输出负载2400w
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-A-3KTTL 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

详细参数

输入

输入输出制式

单相输入单相输出

额定输入电压

220/230/240Vac

输入电压范围

125-275Vac

输入频率范围

45-66Hz

旁路额定电压

220/230/240Vac

旁路频率范围

50/60Hz ± 6Hz

电池电压

36Vdc

输出

输出电压

220/230/240Vac

输出频率

同步状态, 跟踪旁路输入(正常模式), 50/60Hz ± 0.5%(电池模式)

输出波形

UPS2000-A系列基于在线式双变换技术, 是小容量场的理想供电解决方案, 可全面消除各类电网问题。支持塔式安装, 标机内置电池

应用场景

中小型企业, 大型企业分支机构, 银行网点网络, 通信系统, 自动控制系统交流供电精密仪器设备的交流供电

大型超市, 家庭, 办公室等其他交流供电场景

特性与价值

高可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命
在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

智能管理

智能电池充放电管理，延长电池寿命

支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式

易用灵活

LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷超小体积，比传统UPS系统大幅节省空间
标机内置电池，方便易用

正弦波，THDv < 3%

3个IEC

C13插座 (UPS2000-G1-1K)

88%

130%负载60s后转旁路；150%负载30s后转旁路

输出方式

系统效率

过载能力

环境

工作温度

储存温度

相对湿度

工作海拔高度

噪音

0 -40

-20-55

0%-95% (无冷凝)

1000m

<45db

UPS2000-A系列基于在线式双变换技术，是小容量场的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。
支持塔式安装，标机内置电池

应用场景

中小型企业，大型企业分支机构，银行网点网络，通信系统，自动控制系统交流供电精密仪器设备的交流供电

大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

特性与价值

高可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命
在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

智能管理

智能电池充放电管理，延长电池寿命

支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式

易用灵活

华为UPS不间断电源噪音大是什么原因？UPS电源在工作时风扇、电感、变压器均会有响声，UPS在工作时，一般缓鸣是小故(可自动恢复)、急鸣是较大故障(可恢复)，长鸣一般只重大故障。平常应熟悉掌握所使用UPS电源的特点，遇到情况能从容应对。

UPS不间断电源噪音大是什么原因？

1检查前热风扇是否松动，可以请人员加固风扇螺丝热风扇呼呼声，这是难以避免的，特别是大功率UPS，声音较大，当然当发现比新购声音大，应进行除尘，特别是风房叶片上及防护网上

的积尘。

2、UPS电源内部配件松动。

3、UPS电源老化。

4、UPS电源部件出现故障的前兆。无规则噼、曲声，这很可能UPS有故障了，这时应仔细观客，必要时信机检查

5、，工液输出UPS电源，内部有较大的变器，当电池供电恢复市电以后，这是既要满足输出，又要给电池充电，变乐器满负工作，发出50周交流有查与机箱共鸣而有除偏查。这是在特

殊时候才产生的。

6、UPS处于电池供电，机器显示供电时间为0，请检查蓄电池电压是否正常。

UPS8000-D系列产品具有可靠度高，效率高等优点，为大型数据中心关键负载提供持续不间断电源，绿色节

能。该系列产品支持8台并机，自适应并机检测，扩容简易，可为大型数据中心提供全面的供电保障。

华为UPS不间断电源

随着云计算等IT业务的飞速发展，IT及CT机房服务器、计算机类设备供电需求不断提高，供电可靠性变得越来越为重要。华为UPS解决方案聚焦可靠、易用、智能的设计理念，在保障可靠供电的前提下，帮助客户解决传统UPS供电系统带来的供电效率低、扩容难、可用性差、难监控等缺点，为客户提供供电解决方案，轻松应对电网问题。

华为UPS5000-E为地级市数据中心、航空信号塔、安全系统、银行数据中心等各种场景提供安全不间断电源，保障我们的生活分秒‘0’故障。全模块化设计，在线维护扩容，让传统的维护工作立即变简单;320kVA/0.5m²，前维护，相较传统机柜，空间上更加节约，让您的“房屋”投资立减;96%率，绿色节能，帮助您电力消耗锐减。华为模块化UPS，可靠、易用、智能的诠释。

面对UPS供电系统发展新趋势，华为隆重推出了UPS5000-A系列UPS，容量范围覆盖30-800kVA，其中30-120kVA兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架中。UPS5000-A采用在线式双变换设计，基于DSP全数字化控制，系统效率可达96%，输出功率因数可达1。华为UPS5000-A聚焦可靠、易用、智能解决方案，为中大型数据中心、服务器机房、安全系统及自动化生产设备等关键负载提供绿色心脏。

UPS类型 : 在线式

额定功率:暂无数据

输入电压范围:AC 110-300V输入频率范围 :40-70Hz

输出电压范围:AC 200/208/220/230/240V

输出频率范围:市电模式50/60+3Hz , 电池....>>电池类型:阀控式铅酸电池

后备时间 : 满载24分钟 , 半载213分....>>

详细参数

基本参数

UPS类型在线式

额定容量 3KVA

负载功能 电脑、服务器、路由器等通讯设备华为UPS2000-A-3KTTS,华为3kvauPS电源

输入输出参数

输入电压范围AC 110-300V

输入频率范围 40-70Hz

输出电压范围 AC200/208/220/230/240V