

工业洗涤机械 洗脱两用机

产品名称	工业洗涤机械 洗脱两用机
公司名称	张家港市华尔机械有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	种类:洗脱两用机 洗涤容量:50-100千克 (kg) 样式:单桶
公司地址	乐余镇永安村
联系电话	13901566188

产品详情

我司专业生产洗涤机械设备，主要产品：全自动洗涤脱水机、工业洗衣机、工业脱水机、烘干机、熨平机等，欢迎您选购华尔公司名牌产品，谢谢合作！

全自动洗脱二用机

工作原理：采用触摸式可编程微电脑自动控制，自动化程度高安全稳定，抗震动性好等优点。采用了国际最新缸体全悬浮结构避振，由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构，使机器在高层楼房里工作也能达到理想了避振效果。洗衣机采用了统胆式，单开门结构，使用户装料和出料大为方便，减轻了工作人员劳动强度，同时提高了洗净率。本机为全封闭型，后排水框架结构，无污染环境现象。内胆、外壳均采用优质不锈钢制作，抗腐性强，经久耐用。

技术参数:

型号	xgq-100f	xgq-80f	xgq-50f	xgq-25f、25ff	xgq-15f	xgq-10f
额定容量(干负载物)	100	80	50	25	15	10
内胆d × lmm (内尺寸)	1240 × 840	1150 × 800	990 × 660	810 × 520	650 × 460	580 × 380

洗衣缸体d×lm m (内尺寸)	1322 × 953	1216 × 918	1060 × 754	870 × 615	710 × 533	648 × 456
洗衣/均布转速r pm	30/60	30/60	40/60	43/75	45/82	43/133
中/高速脱水转 速rpm	325/650	360/700	375/750	430/810	440/920	633/1000
工作周期min约	45	45	45	45	45	45
电机功率kw (变 频调速)	7.5	6.5	4	3	1.5	1.1
电热管功率kw			45	22.5	12	9
蒸气管通径 (d n) mm	25	25	20	20	15	15
冷/热水管通径 (dn) mm	40	40	25	25	20	20
每车耗水量kg	1800	1200	750	400	300	180
每车耗蒸气量k g	50	45	30	20	8	6
每车耗电量 kw	1.8	1.6	1(蒸气加热)7(电加热)	0.8(蒸气加热)5(电加热)	0.4(蒸气加热)3.5(电加热)	0.3(蒸气加热)3(电加热)
自来水压力mpa	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4
蒸气压力mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
压缩空气工作 压力mpa	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.6	
外形尺寸(长/宽 /高)mm	1920/1700/2020	1875/1600/1930	1440/1320/1700	1285/1150/1540	950/800/1300	760/900/1260
整机重量约 kg	2900	2700	1550	1100	420	380

"供应工业洗涤机械"的种类为洗脱两用机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式为单桶，适用范围是工业用，型号为XGQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度为全自动，品牌是华尔，产品类型为全新，洗涤介质是水，电源电压为380（V）