

合肥4折叠主变大门，合肥电动折叠门，折叠门，工厂折叠门

产品名称	合肥4折叠主变大门，合肥电动折叠门，折叠门，工厂折叠门
公司名称	合肥市包河区赛能自动门经营部
价格	488.00/平方米
规格参数	品牌:赛科 型号:sk2023 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市芜湖路220号
联系电话	0551-65153708 18297901128

产品详情

合肥4折叠主变大门，合肥电动折叠门，折叠门，工厂折叠门

合肥4折叠主变大门，合肥电动折叠门，折叠门，工厂折叠门

合肥4折叠主变大门，合肥电动折叠门，折叠门，工厂折叠门

折叠门主要由门框、门扇、传动部件、转臂部件、传动杆、定向装置等组成。该门型均可安装于室内和室外。每樘门有四个门扇，边门扇、中门扇各两扇。边门扇边的边框与中门扇之间由铰链连接，边门扇另边门挺上下端分别装有上下转轴，转轴与门洞两边门框上下转轴座相连接，边门挺将绕着一边挺旋转，同时带动中门扇-起旋转至90°，从而使门扇开启和关闭，电动时，上转轴端安装转臂部件、传动部件，门框上部中间安装传动部件和开门机;中门扇上设有定向装置。开门机运转后带动传动部件内部的两个齿轮旋转，与其啮合的两个齿条作直线运动，齿条的另一端与转臂连接，转臂作圆周运动，边门框即绕着一边挺旋转，电动开启门扇。两中门扇的中密缝均装有安全保护装置，关闭时遇有障碍物即回到全开启状态，安全可靠。生产厂家--安徽赛科门厂门洞宽度为3000~4800，高度为3000~4800，共有26种规格，均有电动和手动两种型式。2.1门扇材料及制作 2.1.1门板采用聚氨酯或聚苯乙烯泡沫板为芯材的金属夹芯板，外框选用冷轧槽钢，表面喷塑处理或铝合金挤压型材，与夹芯板铆接。

2.2外框四周由特制的角型连接件与外框用螺栓连接。

2.3门框材料为口80 X 60 X 4焊接矩形钢管。 3生产厂家--安徽赛科门厂安装调试

3.1根据门洞设计尺寸进行复核，如有误差需进行调整。

3.2将门框与墙体用M10 X 100膨胀螺栓或ST8 X 40自攻螺钉连接。保证门框间的尺寸要求及与水平面的垂直度。

3.3连接上下转轴部件，固定边门扇，保证门扇与水平面垂直。

3.4安装门楣部件、传动部件、转臂部件、传动杆。3.5安装两中门扇、定向装置、开门机、控制箱、手动导向轮，试运行，调整两极限位置，消除不良现象，保证运转平稳可靠。

3.6安装四周密封件及五金件、罩壳，确保密封不漏光。