

LRH-100CL LRH-100CA一恒低温培养箱 保存箱

产品名称	LRH-100CL LRH-100CA一恒低温培养箱 保存箱
公司名称	昆山市花桥镇明朗仪器设备经营部
价格	11000.00/台
规格参数	类型:低温培养箱 品牌:一恒 型号:lrh-100cl
公司地址	中国江苏省昆山市花桥镇花安路183号赛格电子市场3E03
联系电话	86-0512-55182938 18912696036 15371476511

产品详情

培养箱系列

产品名称：低温培养箱（低温保存箱）

型号：lrh-100cl，lrh-100ca，lrh-100cb，lrh-150cl，lrh-150ca，lrh-150cb，lrh-250cl，lrh-250ca，lrh-250cb，lrh-500cl，lrh-500ca，lrh-500cb

产品描述技术参数选购件

顺应世界环保潮流，无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势，一恒仪器快人一步全新无氟设计，使您始终走在健康生活的前面。国际品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

广泛应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境试验等。

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。

采用微电脑温度控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。

国际品牌压缩机和循环风机，环保型制冷剂（r134a）效率高、能耗低、促进节能。

箱体左侧面有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度。

设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）

可配打印机或rs485接口，用于连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（选配）

液晶多段可编程控制器（选配）

微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度达到恒温状态。

可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分。

多段可编程控制，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

技术参数：

参数	型号	lrh-100cl	lrh-150cl	lrh-250cl
		lrh-100ca	lrh-150ca	lrh-250ca
		lrh-100cb	lrh-150cb	lrh-250cb
控温范围				l：-10 ~ 65 a:-20 ~ 65 b：-40 ~ 65
温度分辨率				0.1
温度波动度				高温：±0.5 低温：±1.0
电源电压	ac220v 50hz		lrh-250cl/ca:ac220v 50hz lrh-250cb:ac380 50hz	
工作环境温度				+5 ~ 35
输入功率	1000w	1200w	1400w	
	1000w	1200w	1400w	

	2200w	2200w	4000w
内胆尺寸 (mm) w*d*h	500*400*600	550*405*670	600*500*830
外形尺寸 (mm) w*d*h	650*770*1320	690*800*1430	740*900*1580
载物托架 (标配)			3块
定时范围			1-9999min
价格	rmb13800	rmb17800	rmb20800
	rmb18800	rmb22800	rmb26800
	rmb28800	rmb33800	rmb39800

注：Irh-100cb、Irh-150cb、Irh-250cb接到订单后，交货期为15天

Irh-500cl、Irh-500ca、Irh-500cb接到订单后，交货期为30

选购件：

1、多段可编程液晶温度控制器	¥ 1000
2、嵌入式打印机	¥ 1500
3、独立限温控制器	¥ 250
4、rs485接口和通讯软件	¥ 600

注：rs485/232、打印机二选一

"供应LRH-100CL LRH-100CA一恒低温培养箱 保存箱"的功率为1000 (W)，尺寸是650 × 770 × 1320 (mm)，温度均匀度为±0.2 (%)，加工定制是是，类型为低温培养箱，温度波动度是高温 ()，型号为LRH-100CL，工作室尺寸是500 × 400 × 600 (mm)，净重为100 (KG)，品牌是一恒，有效容积为120 (L)，电源电压是220 (V)