

不锈钢发酵罐 葡萄酒发酵罐 蓝莓发酵罐 乳酸菌饮料发酵罐

产品名称	不锈钢发酵罐 葡萄酒发酵罐 蓝莓发酵罐 乳酸菌饮料发酵罐
公司名称	张家港市锦丰永超食品机械设备厂
价格	9800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:永超 型号:发酵罐
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 锦丰镇建设村老村部旁边
联系电话	86 0512 58554322

产品详情

张家港市锦丰永超食品机械设备有限公司是一家集产品设计、开发、制造、工程安装及售后服务于一体的综合性企业。主要生产食品饮料工程设备 乳品饮料工程设备 调味品设备；液体配料设备、乳品发酵设备、微生物发酵设备；非标不锈钢罐设备等系列产品，产品范围涵盖制药工程、食品工程、乳品工程、生物工程、化工工程等领域，并以其先进的管理水平、不断创新的进取精神、专业的制造技术、卓越的产品质量、“win—win（双赢）”的营销理念、完善的售后服务，与客户一起发展壮大，赢得了广大客户的信赖与支持。先进的管理：真正实现iso9001质量管理体系。永超食品公司的任何一个产品都可以追溯其各个工序的制造时间、单工序的制造质量，从而保证了每个产品的出厂质量。设计与开发：用户的实际需要、科研单位的最新研究成果、年青进取的高科技人才是我们不断提供着高新技术的坚实基础。永超公司的饮料成套生产线设备、乳品饮料成套设备造型美观、结构独特；食品饮料配料罐、乳品生物工程发酵设备等工艺先进、设备高效节能、实用美观，其生产能力大为提高；管式杀菌机、板式杀菌机、cip系统自动化控制的成功实现，为用户的生产实现智能化管理。

卫生级发酵罐为全封闭立式三层结构，具有加热、冷却和保温、搅拌功能。广泛用于乳品、食品、生物工程、饮料、果酒、日化等行业的混合、发酵、酶解。广泛应用于制药、精细化工、生物工程等行业，罐体设有夹层、保温层（可加热、冷却、保温）。罐体与上下封头（或碟型）均采用旋压r角加工，罐内壁经镜面抛光处理，光洁度 $ra\ 0.4\ \mu m$ ，无卫生死角，全封闭的设计确保物料始终处在无污染的状态下混合、发酵，设备配备空气呼吸器、cip清洗喷头、卫生人孔、视镜、液位计、视灯等装置。制药、精细化工、生物制品发酵过程是一个无菌、无污染的过程，发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生物的污染，大大延长了您产品的保持期和产品的纯正，我们在罐上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统。可通入加热或冷却介质来进行循环加热和冷却。与物料接触的部分全部采用不锈钢sus304制造，保温采用聚胺脂发泡，外表面磨砂亚光处理，符合gmp标准。

1、型号规格：gl—fjg 5000l

2、功率转速：3kw、36r/min(定速)

3、结构形式：

整体立式圆锥形结构；

圆形封闭式容器；

采用锥形结构；

保温采用聚氨酯浇注发泡；

顶部中心锚式搅拌、机架；

三层结构：由内胆\夹套\外保温层组成。内表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra < 0.4 \mu m$)；内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观；

4、设备配置：快开式人孔、视镜、表盘指针式温度计、空气呼吸器、cip清洗器、料液进出口、ph值采样口、备用口、玻璃液位计、热媒进出口及冷媒进出口等；

5、壁厚：内胆304 $\delta = 3mm$ 中夹套304 外保温层 $\delta = 1.5mm$

6、支脚方式：三棱锥形式；

7、材质：内罐体sus304；夹套和外保护壳体为sus304；

8、发酵罐直径：2100mm

9、发酵罐总高度：2900mm

10、搅拌电机：3kw

"供应不锈钢发酵罐 葡萄酒发酵罐 蓝莓发酵罐 乳酸菌饮料发酵罐"的功率为GL-5000l，容量是50000（ml），尺寸为2000*2000*3000（mm），加工定制是是，材质为304不锈钢，产品别名是发酵罐，类型为不锈钢发酵罐，重量是2000（kg），微生物生长代谢为厌气型发酵罐，发酵罐设备是机械搅拌通风发酵罐，型号为发酵罐，高度是28000（mm），适用对象为食品，品牌是永超，产品名称为发酵罐