

天水麦积测试假负载租赁-大功率不间断电源出租用电省心省力

产品名称	天水麦积测试假负载租赁- 大功率不间断电源出租用电省心省力
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

天水麦积测试假负载租赁-大功率不间断电源出租用电省心省力 公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车，服务快捷。为满足市场的需求，长期提供各种品牌发电机组出租，出租范围功率有：(30KW 50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1200KW 1500KW 1800KW 2000KW) 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，确保电力供应充足，择信将提供完善、专业的发电机出租服务，可根据客户需要提供24小时服务，客户可根据需要选择定期、不定期或短时间租赁。 机架式负载应用: 机架式负载主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统-分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。 产品简介 FX-6KW-AC220V-

DC270V系列为小功率恒阻机架式负载,采用标准的机柜柜体尺寸(4U或6),可放到标准网络机柜中联机使用。控制电源直接使用测试电源,无需额外供电,方便连接使用。可应用于实验室测试、车载电源测试、电池放电测试、电源产品寿命测试、中心测试、机房带载能力测试等。

适合第三方检测机构、检测中心用于租赁、测试等。 天水麦积测试假负载租赁-

大功率不间断电源出租用电省心省力 容性负载一般是指带电容参数的负载，即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时，电压不能突变，其对应的功率因数为负值，对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载，可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比，负载电流超前负载电压一个相位差，此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

-般电源控制类产品，所给出的负载，如未加说明则是给出的是视在功率，即总容量功率;

它既包括有功功率，也包括无功功率，而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。 .

具体不同的产品感性部分，即无功功率的大小，可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中，若答抗比感抗大电路呈容性，反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使

用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外，多数为感性负载，因此补偿的时候多数就用电容来补偿，所以，纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机，变压器等等，通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。我们的优势:

- 1、拥有丰富负载测试服务经验。
- 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。
- 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。