

合肥配电房门，合肥变压器室钢门窗，变压器门

产品名称	合肥配电房门，合肥变压器室钢门窗，变压器门
公司名称	合肥市包河区赛能自动门经营部
价格	488.00/平方米
规格参数	品牌:赛科 型号:sk2023 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市芜湖路220号
联系电话	0551-65153708 18297901128

产品详情

合肥配电房门，合肥变压器室钢门窗，变压器门

合肥配电房门，合肥变压器室钢门窗，变压器门

合肥配电房门，合肥变压器室钢门窗，变压器门

1适用范围 1.适用于工业与民用建筑的变院电所大门，也通用于一般工业厂房大门。 1.2 (17j610-1) 变配电所钢大门适用于基本风压 0.7kPa，温度在-40 -40 的地区，当在风压较大的地区使用时，生产厂家应采取有效的抗风措施。 2类型及门型号 生产厂家--安徽赛科门厂变配电所钢大门有四种类型: 变配电所平开门(PM1);变配电所推拉门(PM2);变配电所折叠门(PM3); 变配电所重叠上移门(PM4)。 3门扇材料 3.1门扇内外两侧采用1.0~ 1.5mm镀锌钢板或不锈钢板。

3.2门框及门扇骨架采用1.5~2.0mm镀锌钢板，一般门扇中间填充岩棉或其他轻质材料，有防火要求的填充防火芯材。

3.3变配电所钢大门是用于室外的钢大门，镀锌钢板需做防锈底油，表面涂装由项目设计确定。

4选用说明 4.1变配电所平开门和折叠门均分带门框和不带门框两种构造做法，采用带门框时项目设计可不用说明，采用不带门框时应予注明，在类型编号中不体现。

4.2上下平开大门适用于有特殊需要工程的钢大门。

4.3本图集的变配电所钢大门可以配置机电一体化电机驱动控制索系统和智能感应系统，选用时应加注这些要求。由生产厂家做二次设计。 4.4平开门、推拉门和折叠门的门扇下部设置有百叶窗及防护网结构，以满足配变电所的散热、通风、防鼠等需要。如果用于般工业厂房也可不设百叶窗，项目设计中可用文字说明。 4.5 工程设计时应遵照相关设计标准规范，向生产厂家提出要求。 5安装调试 5.1生产厂家--安徽赛科门厂大门在安装前应检查门洞洞口尺寸及周边的空间是否符合安装条件的要求。安装条件的要求由生产厂家提供。

5.2各类大门的门框、导轨、墙内预埋件、五金配件、门的传动装置及控制系统等安装要求均由生产厂家提供。

6索引方法：PM1-3942 变配电所钢大门类型代号 PM1 门洞口高度42 门洞口宽度39

以上示例为:洞口宽度3900m、高度4200m的变配电所带门框平开门。