

硅胶开炼机首选鼎隆机械 鼎隆机械

产品名称	硅胶开炼机首选鼎隆机械 鼎隆机械
公司名称	东莞市鼎隆电工机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎隆机械 类型:硅胶混炼机
公司地址	广东省东莞市虎门镇北栅陈村陈丰路90号
联系电话	86-076988920276 13829179596

产品详情

一、硅胶开炼机用途：

适用于硅胶（硅橡胶）等胶料加硫化剂、色母炼胶用，将硅胶原料炼成硅胶挤出料。

二、硅胶开炼机详细参数：

model	dl-150 (6寸/6 inch)	dl-230 (9寸/9 inch)	dl-300 (12寸/12 inch)	dl-360 (14寸/14 inch)	dl-400 (16寸/16 inch)	
辊筒工作直径working diameter of roller (mm)	152	230	300	360	400	
辊筒工作长度working length of roller (mm)	500	630	700	900	1000	
前辊转速/rotational speed of front roller (rpm)	16.50	17.58	17.49	17.97	18.86	
后辊转速/rotational speed of back roller (rpm)	14.87	14.76	15.21	14.23	14.82	
一次投胶量/output (kg)	1-5	10	18	25	40	
减速箱电机/gear motor	型号/model	zq-250	zq-350	zq-500	zq-650	zq-650
	速比/ratio	11.8	12.64	15.75	12.64	12.64
	型号	y112m-4	y160l-6	y200l2-6	y225m-6	y280s-6
	功率/power	4	11	22	30	45
	转速/rotational speed	1440	970	970	980	980
机器重量/weight	1000	2500	4000	6500	8000	
外型尺寸/machine size	1050*730	2600*130	3200*1350	3800*1700	4250*1850	

	*1250	*1300	*1500	*1700	*1880
--	-------	-------	-------	-------	-------

"硅胶开炼机首选鼎隆机械"的是否提供加工定制为是，品牌是鼎隆机械，类型为硅胶混炼机，型号是DL6-18，工作容积为10（L），螺杆转速是18（r/min），生产能力为5-50（Kg/h），别名是硅胶开炼机，适用范围为适用于硅胶的滚炼，螺杆直径是50（mm），螺杆长径比为12:1，主电动机功率是4-55（KW），外形尺寸为1050-5200（m），重量是1000-4500（kg）