

# POM 台湾宝理 SW-01 碳酸钙填料10%

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | POM 台湾宝理 SW-01 碳酸钙填料10%         |
| 公司名称 | 东莞市群发塑料有限公司                     |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 名称:POM<br>型号:SW-01<br>品牌:台湾宝理   |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址） |
| 联系电话 | 0769-89070333 13686289316       |

## 产品详情

### DURACON SW-01 物性表

由 Polyplastics 提供

SW-01产品说明：

DURACON SW-01是一种聚甲醛 (POM) 共聚物 + PE (Acetal (POM) Copolymer+PE)产品,含有的填充物为10% 碳酸钙填料。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:阻燃/额定火焰 润滑

填料/增强材料碳酸钙填料,10%;填料按重量

添加剂润滑剂

SW-01特性低摩擦系数 ;润滑

UL文件号E45034

SW-01形式粒子

SW-01加工方法注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)>POM+PE-KD10<

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

密度 / 比重

熔体质量流动速率

熔体体积流动速率

收缩率

吸水率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸模量

拉伸应力

标称拉伸断裂应变

弯曲模量

弯曲应力

摩擦系数

磨损因数

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

## 线形热膨胀系数

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 电气性能测试条件测试方法测试结果单位 | 体积电阻率 |
|--------------------|-------|

|      |
|------|
| 介电强度 |
|------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 | 简支梁缺口冲击强度 |
|--------------------|-----------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 硬度测试条件测试方法测试结果单位 | 洛氏硬度 |
|------------------|------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 可燃性测试条件测试方法测试结果单位 | UL阻燃等级 |
|-------------------|--------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 补充信息测试条件测试方法测试结果单位 | ColorNumber |
|--------------------|-------------|