

空气净化设备单人双吹风淋室

产品名称	空气净化设备单人双吹风淋室
公司名称	东莞市铭冠净化科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外彩钢内不锈钢
公司地址	东莞市虎门镇村头社区358省道339号B栋三楼
联系电话	15820811706

产品详情

工作原理

风淋室是通用性较强的局部净化设备，是操作人员进出的洁净通道，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或者物品进入洁净室时的吹淋。经过初效和高效过滤器过滤后的洁净空气循环喷出，清除附着在人身体上和物品表面灰尘，达到控制洁净度的目的。

使用效果

使用后可以有效的减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常工作状态，同时还可以起到气闸室作用，防止内外空气对流和稳定洁净室内压力。

风淋室有单人单吹，单人双吹，双人双吹，和通道式，及专门用于货淋（货淋室，货淋通道）生产设备一角

东莞市铭冠净化科技有限公司

电话:0769-33268607 传真:0769-272040 网址:www.hsh76.cn

专业生产销售

空气净化行业系列

1.初、中、高效空气过滤器

初效过滤器——g1 g2 g3

g4四个级，另有活性炭初效过滤器和尼龙网初效过滤器，是空气净化中的初级过滤，效率在45%左右。

中效过滤器——袋式过滤器和fb折叠板框过滤器，袋式过滤器分有f5 f6 f7 f8 f9级过滤效率，是空气净化中的中级过滤，效率在50-95%之间。

高效过滤器——w型亚高效过滤器，有隔板高效过滤器（木框，铝合金框，镀锌板框）耐高温有隔板高效过滤器，无隔板高效过滤器（铝合金框，镀锌框），是空气净化中的高级过滤，效率在99.9%以上。

2.无尘车间净化设备——高效送风口、ffu风机过滤机组、一体化送风口（散流罩）、洁净棚、洁净室、普通传递窗、风淋传递窗、风淋室、货淋室等。

涂装净化/除尘行业系列

粉体滤芯、除尘滤筒——防静电粉末回收滤芯，普通粉末回收滤芯，滤筒，各种规格齐全，有普通螺杆安装滤芯，快拆式滤芯，外三耳滤芯，四螺丝安装滤芯，锥形滤芯等各种安装形式，各种除尘滤筒。

涂装设备及配件——喷粉柜、喷粉房、工业烤箱（烤炉）、流化板、文氏管、爆炸头、吊杆、旋转翼、直角式电磁脉冲阀、电磁阀、粉体脉冲反吹控制仪、喷涂设备配件、静电喷粉机、粉体静电喷枪、液体自动喷枪、前处理喷嘴、工业滤清器。

工业喷嘴系列——涂装前处理喷嘴，工业通用扇形喷嘴、工业通用实心锥形喷嘴、拐角空心锥形喷嘴、p c b设备配件及喷嘴、工业清洗喷嘴、三件套组合式喷嘴、快拆式喷嘴、螺旋喷嘴、夹扣可调球喷嘴、可调球喷嘴、吹风喷嘴、混流搅拌喷嘴、精细雾化喷嘴、直线形喷嘴、空气雾化喷嘴、风淋喷嘴等一系列工业

承接项目——无尘车间净化工程、静电涂装生产线、全自动u v喷漆生产线、电子产品生产线、中央除尘工程、高温厂房降温工程、环氧树脂防腐 / 防滑 / 防尘 / 防静电地板工程。

"空气净化设备单人双吹风淋室"的是否提供加工定制为是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质为外彩钢内不锈钢，适用对象是人淋室，功能为自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌为享康，型号是1D-1540，喷嘴数为12，喷嘴口直径是20/38（mm），过滤器效率为99.99%，喷口风速是20（m/s），循环风量为2000，风淋区尺寸是800*860*1885，风淋时间范围为0-99，电源是380（V），最大功耗为1.5（Kw），适用领域是无尘车间净化