

深圳风淋门 风淋室 单人双吹风淋室

产品名称	深圳风淋门 风淋室 单人双吹风淋室
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

风淋房（风淋室）的详细介绍

风淋房（风淋室）是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋房（风淋室）的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，本公司生产的高科技智能语音风淋房（风淋室）带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，风淋房（风淋室）经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

单人单吹风淋室 单人风淋室 风淋室 不锈钢风淋房 智能语音风淋房1，风淋房外型尺寸，1240*1000*2050，内部尺寸，790*860*1880。2，箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。3，风淋室风机1台380v 50hz 1.1kw，4，有隔板高效过滤器hepa2个。610*610*150，过滤效率99.99%0.3um5，不锈钢单开门两扇，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装oubao闭门器，自动关闭。6，6个sus不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到20-28m/s快速吹除人身上的灰尘。7，红外线感应器omron，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率g4，日光灯20wphilip嵌入式安装。8，电路控制：先进的集成电路板，plc控制，led显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，红外线自动感应器。感应自动吹淋，触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。9，本产品出厂时，按照美联邦标准209e逐台检测后出厂，可靠性高。风淋室其他别称：不锈钢风淋室 净化风淋室 风淋门注:可根据客户要求制作非标产品。

型号	qld-1240-1	qld-1240-2	qld-1240-3
外型尺寸(mm)	w1240xl1000xh2180	w1240xl2000xh2180	w1240xl3000xh2180
风淋区尺寸(m m)	w790xl860xh1880	w790xl1860xh1880	w790xl2860xh1880
喷口处风速(m/	18-22		

s)			
喷嘴数量	12	24	36
吹淋时间(s)	出厂 设置为10s, 0-90s(可调)		
适用人数	1-2	2-4	3-6
箱体主材料	1.2mm冷轧钢板, 表面静电喷塑		
门材料	不锈钢		
底板	不锈钢		
高效过滤器尺寸	610*610*120x1	610x610x120x2	610x610x120x3
过滤效率	99.99at0.3 μ m		
风机功率(w)	750x1	750x2	750x3
日光灯功率	20x1	20x2	20x3
电源电压	380v50hz		

"深圳风淋门 风淋室 单人双吹风淋室"的是否提供加工定制为是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质为冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能为智能语音风淋室,其他，自动化程度是半自动，品牌为QLD，型号是1590，喷嘴数为12，喷嘴口直径是20（mm），过滤器效率为99.999%，喷口风速是20-28（m/s），循环风量为1500，风淋区尺寸是790*860*2050，风淋时间范围为10-99s，电源是380（V），最大功耗为1.1（Kw），适用领域是微电子液晶食品化工医药