

(质保2年) 优质智能语音不锈钢门双人双吹风淋室

产品名称	(质保2年) 优质智能语音不锈钢门双人双吹风淋室
公司名称	东莞市纯美空气净化科技有限公司
价格	12500.00/套
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:钢板
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦社区S358省道264号
联系电话	86-076985073356 18680616682

产品详情

产品介绍

风淋室介绍：

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

风淋室是食品厂、饮用水厂办qs、haccp认证的必备车间设备。

风淋室分类：

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋

产品展示

产品规格

主要技术参数：

型号	cm 1200-1	cm 1200-2
外形尺寸 (l*w*h mm)	1200*1000*2180	1200*2000*2180
风淋区尺寸 (mm)	790*860*1880	790*1860*1880
喷口处风速 (m/s)		18-22
喷嘴数量	12	24
吹淋时间 (s)		出厂设置为10s,0-90s
箱体主材料		1.2mm冷轧钢板，表面静电喷塑
门材料		不锈钢
底板		不锈钢
高效过滤尺寸	610*610*120*1	610*610*120*2
过滤效率		99.99% at 0.3 μm
风机功率 (w)	750*1	750*2
日光灯功率	20*1	20*2
电源电压		380v/50hz
适用人数	1-2	2-4

"(质保2年) 优质厂价销售智能语音不锈钢门双人双吹风淋室"的箱体材质为钢板，喷嘴口直径是36 (mm)，吹淋方式为双人双吹，喷口风速是25 (m/s)，过滤器效率为99.997，加工定制是是，喷嘴数为24，自动化程度是全自动，型号为1240*1000*2180，风淋区尺寸是790*860*1930，适用领域为洁净室，无尘车间，医院，食品厂，电子厂，光学厂，线路板厂等，最大功耗是1.5 (Kw)，适用对象为人淋室，循环

风量是2500，品牌为纯美，电源是3N（V），功能为智能语音风淋室，风淋时间范围是0-99s