

## 专业供应货淋室 双人双吹

产品名称	专业供应货淋室 双人双吹
公司名称	东莞市塘厦华瑞空气净化设备厂
价格	12000.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	广东东莞市塘厦镇林村多仔岭工业区
联系电话	86-076982866931 13922536437

### 产品详情

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。风淋室定义：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。配置参数: 1、风淋室材质：箱体采用冷扎钢板制作，表面静电喷粉烤漆哑光白色;2、门与底板：门、底板都为201#不锈钢,门上方为半玻璃视窗；3、喷嘴与风速:不锈钢可调喷嘴24个，单侧吹淋，出风口风速大于25m/s，吹到人身上大于18m/s4、风机：采用江苏德胜鑫专用风淋风机dsx-195#4台，功率550w\*380v\*50hz；5、控制：电子互锁装，全语音提示控制，led显示控制吹淋时间10~99秒可调6、照明：采用朗能25w嵌入式小方灯2盏7、过滤：采用g4板式过滤器与h10有隔板高效过滤器组合过滤，效率>99.97%

"专业供应货淋室"的箱体材质为冷轧钢板烤漆，喷嘴口直径是23（mm），吹淋方式为双人双吹，喷口风速是25（m/s），过滤器效率为99.99%，加工定制是是，喷嘴数为24，自动化程度是半自动，型号为HR-30，风淋区尺寸是1200\*1900\*1950，适用领域为洁净室，最大功耗是2.2（Kw），适用对象为货淋室，循环风量是4800CMH，品牌为华瑞，电源是380（V），功能为智能语音风淋室，风淋时间范围是0-99S