

## 对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱<br>15-25度标准溶液储存箱 |
| 公司名称 | 北京福意联                              |
| 价格   | .00/件                              |
| 规格参数 | 品牌:福意联                             |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区                        |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367           |

## 产品详情

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱厂家简介：

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱厂家 求实、诚信、互惠、双赢的经营理念，坚持：以德敬人、以诚立人的，以良好的商业和道德，实用稳定的产品、及时周到的赢得广大客户的信赖。公司以满足用户需求为己任，为客户提供从设计、到培训等人性化的全程，提供真正适合用户需要的个性化产品。

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱参数：

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱：特点：

1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1 。2、可调整设定温度使箱内温度恒定控制在0 ~100 ，调节增量为1 。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱：

停用时间较长的电恒温箱，压缩机内的润滑油逐渐深入压缩机壳体底部，且随着温度下降，粘度增大，机内各此时开机使用，压缩机活塞将处于无润滑状态下工作，摩擦力增大，可能会造成启动困难，而且，启动后缸体也会影响压缩机的使用寿命，严重时甚至会损坏压缩机零件或启动保护器。以，冬季停用的电恒温箱（或停用时间温箱放在室温较高的房间时，插上电源，使压缩机稍稍启动一下，然后拔下电源插头，过一会儿（一般为5-重复2~3次后，使压缩机内的润滑油能对各运动部件喷淋一下，让它们得到足够的润滑，然后，再使电恒温箱既可以避免压缩机缸体及其他运动件因缺油而过分磨损，又能使电恒温箱较顺利地进入正常工作状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是一家从事实验室医疗恒温冰箱（柜）等仪器、和的企业。公司位于祖国的心脏北京。公司坚持“做事以善为先，做事有章可循”的企业经营理念，建立了以客户为的快速反应及反馈机制，形成了以“以诚立人以德敬人”的企业文化。并建立了完善的体系，了9001和。

对照品贮存柜 标准溶液低温储存冰箱 15-25度标准溶液储存箱