

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜

产品名称	2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜厂家简介：

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜厂家 北京福意电器有限公司成立于1999年，注册品牌“福意联”。2005年与英得尔公司合资在广东中山建立了基地，工厂占地面积100亩，厂房建筑面积将近6万平方米，员工500余人，3条大型成品线，是恒温箱、车载家用电子冷藏、压缩机冰箱、冷藏箱，舰艇冰箱、燃气冰箱、大型药品疫苗箱的厂家。2003年福意联品牌正式在市场推广。凭着高度一体化的综合实力，福意联已成为一家自制率75的企业。

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜参数：

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜：特点：

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。
 - 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
 - 3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85度五凝露。
 - 4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双门锁设计，保证箱体内部产品的存放。
 - 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 稳定；
 - 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
 - 7) LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度，物品存放更。
 - 8) 低噪音设计,采用压缩机，噪音低于39dB(A)，。
 - 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗
 - 10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
 - 11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。
- 2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。3、按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上。6、检查无误后电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行，再放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)现已在范围内形成了优良的网络与合作企业，了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。

2-8度对照品保存箱 20-25度标准品保存箱 25度标准品恒温存储柜