

PP东莞韩华道达尔GH42代理商

产品名称	PP东莞韩华道达尔GH42代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:东莞韩华道达尔代理商 型号:GH42 产地:东莞
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25

加工定制

否

有效成分含量

100

是否支持加工定制

否

厂家

韩华道达尔能源公司

产地

韩国

型号

GH42

特性

高光 ;抗冲共聚物

品种

PP塑料

用途

汽车领域应用

加工方式

注射成型

销售方式

品牌经销

供应商

博琪塑胶

代理

一级代理

颜色

本色 黑色

品牌

韩华道达尔

Hanwha Total PP GH42

High Crystallinity Polypropylene

玻璃纤维增强材料

产品说明：

GH42 is a G/F modified polypropylene compound modified by glass fiber filling to improve mechanical rigidity and heat-resistance. It is produced by modifying a variety of base PPs, including HIPP (High Isotactic Polypropylene), with Hanwha's special processing technology. Its excellent quality makes it ideal for use in air conditioner fans and automobile cooling fans; and like products requiring high rigidity and high impact-resistance.

物性信息：

基本性能

E140331-222928

填料/增强材料
特性

玻璃纤维增强材料
尺寸稳定性良好

低翘曲性

刚性，高

高拉伸强度

高强度

间苯二甲

抗撞击性，高

可加工性，良好

流动性高

耐热性，高

阻燃性

电气/电子应用领域

电气元件

电器用具

动力/其它工具

工业应用

混合

家用货品

汽车领域的应用

用途

形式	粒子	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.04
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		10
收缩率 - 流动 (2.00 mm)		0.30 到 1.0
硬度额定值单位制测试方法		114
机械性能额定值单位制测试方法		88.3
伸长率 2(断裂)		4.0
明显的弯曲模量		108
弯曲模量 3		4120
悬臂梁弯曲额定值强度制测试方法		98
热性能额定值温度制测试方法(未退火)		162
可燃性额定值测试方法		HB
溶解性能额定值温度制		180 到 220
料筒中部温度		180 到 220

料筒前部温度	180 到 220
模具温度	50.0 到 80.0
注塑压力	49.0 到 88.3
背压	0.490 到 0.981
螺杆转速	30 到 80