

绝缘漆 微型电机变压器分马力电机线圈绕组硅钢片绝缘 分烘干自干

产品名称	绝缘漆 微型电机变压器分马力电机线圈绕组硅钢片绝缘 分烘干自干
公司名称	惠州市金达嘉电子材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:奇特斯 型号:jd-1038
公司地址	惠州市河南岸冷水坑楼下工业区62号
联系电话	13829910321 13802473068

产品详情

绝缘漆属于聚脂浸渍型透明绝缘漆，具有室内自干、低温快干，出货快捷的特点。具有良好的耐热性、耐油性、耐水性、抗潮性、绝缘性。属b级电器绝缘漆

烘干型：

烘干温度一般是在100摄氏度至105摄氏度，烘干时间要结合产品，一般是2至3小时，最长时间为4至4.5小时。

自干型：

自干温度是常温，干燥时间：表面干是5至15分钟，全干是12小时。

包装及储存期：

有1l、2l、5l、20l、200l铁桶包装，储存期从生产之日起6个月。

注意事项：

本产品在存放时应保持通风透气、防止阳光直接照射，并应隔绝火源，远离热源，运输过程中防止雨淋、日晒。

"绝缘漆 微型电机变压器分马力电机线圈绕组硅钢片绝缘 分烘干自干"的额定电压为240（V），型号是JD-1038，额定电流为60（A），品牌是奇特斯，产品认证为ROSHREACH，加工定制是是