

# DPP-K2J两级跑偏开关，质量保证

产品名称	DPP-K2J两级跑偏开关，质量保证
公司名称	上海约兰新能源科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海约兰 型号:dpp-k2j
公司地址	上海上海市杨浦区唐山路1188号
联系电话	86 021 65249997 18018621345

## 产品详情

### 主要技术指标

我厂是专业生产双向拉绳开关和两级跑偏开关的生产厂家，现有大量现货供应两级跑偏开关dpp-k2/j、dpp-k2/d、皮带防偏开关。

本产品均采用高精密铝合金生产压铸而成，强度高、外壳重量轻而且坚固，外面用红色和黄色烤漆，不易脱落，光滑而鲜艳。便于发现。用于带式输送机紧急事故而紧急停机。

### 跑偏开关dpp-k2/j用途

广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类使用输送设备的行业。

### 工作原理

dpp-k2/j两级跑偏开关安装在皮带输送机两侧、距离皮带机首尾端部1~3m的地方。当皮带跑偏时，皮带边缘压向档轮，迫使档轮偏转，使限位开关动作。为减少档轮与皮带的摩擦，档轮的本体是由轴承制作的。

当发生轻微跑偏事故时（ $15^{\circ}$ ），dpp-k2/j型两级跑偏开关的第一组触点动作，发出事故预告信号。

当发生严重跑偏事故时（ $30^{\circ}$ ），dpp-k2/j型两级跑偏开关的第二组触点动作，可使输送机自动停车。

### 特点

- 结构简单实用、性能稳定可靠
- 防尘、防震、防潮
- 体积小、重量轻、寿命长
- 安装方便，免维护
- 输出信号既可与现场设备联锁使用，也可送达微机控制系统
- 电源适应性广：24~380v（无源开关量）

#### 技术参数

工作电压：24~380v	型号;dpp-k2/j
绝缘电阻：> 500m	输出信号：无源开关量信号
环境温度：-20 ~+60	环境湿度：< 90%
重量：1.5kg	防护等级：ip65
复位方式：自动复位	响应时间：< 2ms
控制触点容量：3a	动作力：50 ± 10n

#### 安装说明

- 1、dpp-k2/j型铸铝两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用m10 × 30mm螺丝紧固跑偏开关。
- 2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm（详见安装示意图）。
- 3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。

如需开增值税发票，请与我们联系联系方式：18018621345联系人：黄先生

"供应DPP-K2J两级跑偏开关，质量保证"的额定电压为380（V），型号是DPP-K2J，额定电流为5（A），品牌是上海约兰，加工定制为是