

# 固定用500kw柴油发电机油箱10-12h

产品名称	固定用500kw柴油发电机油箱10-12h
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	170800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

固定用500kw柴油发电机油箱10-12h静音柴油发电机组特色,静音柴油发电机组,柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和主张机技能而精心规划的;规划理念很好,品种完全。产品除具有系列柴油发电机组,柴油发电机组各项功用外,还具有以下特色:机组噪音低,全体安排紧凑,占用空间小;箱体悉数为可拆开式结构,箱体选用钢板拼接而成,外表涂有高功用防锈漆,一同具有降噪和防雨功用;箱体内部选用多层屏障阻抗错配式消声结构,内置式大型阻抗式消音器。

### TO520000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出: 500KVA

备用功率: 520KVA

额定频率: 50Hz

额定电压: 400V

额定转速: 1500

发电机类型: 静音款

启动方式: 电启动

相 数: 三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±3

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号：TO52000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：350L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：500KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L × B × H) : 4850\*1900\*2400mm

工作时间 : 8-10H

机组重量 (kg) : 5200/5300