

纤维水泥电缆管 6 (m)

产品名称	纤维水泥电缆管 6 (m)
公司名称	陕西远通管业有限责任公司
价格	30.00/米
规格参数	公称外径:100-200 (mm) 壁厚:10-15 (mm) 长度:6 (m)
公司地址	中国 陕西 西安 未央区 红旗东路管业基地D-7、15-16号
联系电话	86 029 33671418

产品详情

产品简介：

该产品是我公司借鉴国外先进技术，改进生产工艺研究生产的新一代纤维水泥电缆管。它是以海泡石矿物纤维为主要原料，加高倍数水充分搅拌、混合后，经制管机在加压下连续卷制而成的非金属管材。它广泛用于电力系统，输水管道等。 特性： 1、化学性能稳定、不老化、其强度随时间延长而有所增加。 2、耐腐蚀、不磁化。 3、内壁光滑，粗糙系数为0.07，不伤电缆。 4、价格低廉，结构简单，施工方便。 5、加工性能好，安装允许有7、载流量高，敷设系数高于pvc管材10个百分点。 产品适用范围： a类管适用于混凝土包封敷设。 b类管适用于行道和绿化带等非机动车道直埋敷设，也适用于有重载车辆通过的机动车道混凝土包封敷设。 g类管适用于有高速公路、一、二级公路)的直埋敷设。

产品规格：

类别	公称直径	内径d	壁厚	长度l	电缆管车剖面		接头			
					d1	l1	d2	壁厚	l2	
a类	100	100	10.5	3,4	117	45	126	16	150	
	125	125	11.5		145		151			
	150	150	12		170		181			18
	175	175			195		208			
	200	200	13		222		235			
b类	100	100	14		124		135	16		
	125	125			149		159			
	150	150			174		181	18		
	175	175			199		208			
	200	200	15		226		235			

c类	100	100	16	128	135	16
	125	125		153	159	
	150	150	17	180	185	18
	175	175	18	207	216	
	200	200	19	234	240	22

注：经供需双方协议，也可生产其它规格尺寸的电缆管和接头

"纤维水泥电缆管厂家直销"的公称外径为100-200（mm），壁厚是10-15（mm），长度为6（m），材质是维纶纤维