

晒网机 江苏迪盛微电子 无菲林晒网机厂家

产品名称	晒网机 江苏迪盛微电子 无菲林晒网机厂家
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

丝网机印刷工艺

丝网有平织、斜纹织、半绞织、全绞织。

白色丝网曝光时易引起漫反射，金黄、红、琥珀色吸收紫外线，可防光晕。丝网网目数有 30

目 / 厘米、40 目 / 厘米、60 目 / 厘米、80 目 / 厘米、120 目 / 厘米、140 目 / 厘米和 160

目 / 厘米等几种，一般情况下，网目数大，网丝直径小。细丝密网，分辨率高；粗丝粗网分辨率低。印

刷曲面时，用弹性大的丝网，如尼龙网；印刷吸收性大承印物时，用网孔面积大的丝网；印刷光滑面时

，用高弹力、高张力的丝网；印刷粗糙

面时，用低网目的丝网；印刷精度高的印刷品时，用低延伸率、高张力的丝网；印刷招牌、纺织

品、针织品时，用 28 目 / 厘米 ~ 78 目 / 厘米丝网；印刷纸、金属、玻璃、皮革、塑料时，用 40

目 / 厘米 ~ 140 目 / 厘米丝网。

丝印制作网板和晒网板步骤

1、曝光

将底片菲林药膜面贴在丝网的印刷面（凸面），然后放在真空曝光机内曝光。曝光时间根据感光胶的厚度及曝光灯的能量及所制网版的要求（一般线路、阻焊、字符，网版所要求曝光时间不同）而定，一般在使用前要借助曝光计算尺来测定曝光时间，然后再固定所制网版的曝光时间。

步骤：

· 首先将菲林借助放大镜对好丝网的经纬，无菲林晒网机厂家，线条要与丝网丝平行垂直。（注：特别是线路、字符）

· 将校好位的网放入曝光机，调好时间，待吸至真空后，打开曝光机开关。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，晒网机，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板步骤

干燥

丝印感光胶涂刷完后，先静置1 - 2分钟，然后把丝网放进40 左右的烘箱中烘干，钧迪智能晒网机，干燥后取出放在暗框中待用。

注意：丝网一定要烘干，晒网机CTS，否则会影响网版的坚固性。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

晒网机晒网机晒网机晒网机

晒网机-江苏迪盛微电子-无菲林晒网机厂家由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。迪盛（武汉）微电子有限公司位于江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前迪盛智能在光电子、激光仪器中享有良好的声誉。迪盛智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。迪盛智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。