

# 利川自动感应升降门安装制作

产品名称	利川自动感应升降门安装制作
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

利川自动感应升降门安装制作 当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时进行维修。电动门是以式门机为基础的一种现代化控制门机产品，它根据卷门机控制方式而形成。快速软帘门，底端装有弹性的PVC基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。快速软门，桔光电管闪光灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。

自动快速门，提供多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或关闭方式的要求。

利川自动感应升降门安装制作 通用功能 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小( 2Kg)； 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警； 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 6) 伸缩臂同步功能； 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位； 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合； 9)

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的，禁止安装在的环境，另外不要随意打开，如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。门窗厂关于东营卷闸门订制相关介绍,防火卷帘门的供电电源应为消防电源；在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。如果在卷帘门上方有一块滑道，那么卷轴就要与上下两个滑道连接起来，这种设计方法可以避免因为门片串联而产生的不必要损耗。卷帘门应该是以多种关节活动的门片串联在一起，并且要使用固定的滑道和滚轮，这样做可以防止因为开启时间不同而导致卷曲。