

伊顿UPS不间断电源DX15KCNXL3:1 15KVA/13.5KW使用场景

产品名称	伊顿UPS不间断电源DX15KCNXL3:1 15KVA/13.5KW使用场景
公司名称	山东示未信息技术有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX15KCNXL3:1 产地:深圳
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道邹庄新村沿街3-1-701 (注册地址)
联系电话	13864072000

产品详情

型号

标准机	DX 1000 CN	DX 2000 CN	DX 3000 CN	DX 6000 CN	DX 10K CN	DX 10K C
长效机	DX 1000 CNXL	DX 2000 CNXL	DX 3000 CNXL	DX 6000 CNXL	DX 10K CNXL	DX 10K C
模式						三进单出
输入/输出模式	单进单出					三进单出
输入						
电压范围	100VAC~300VAC			120VAC~275VAC		208VAC-
频率范围	40-70Hz					
功率因素	0.99					
输出						
功率	1000VA/900W	2000VA/1800W	3000VA/2700W	6000VA/5400W	10000VA/9000W	10000VA
功率因素	0.9					
电压	220/230/240VAC (缺省220VAC)			208/220/230/240VAC (缺省220VAC)		
精度 ± 1%						
频率 (电池模式)	50/60 ± 0.05 Hz					
电压失真(线性负载)	< 2%					
过载能力	105%~130%	1分钟;130%~150%	10秒	05%-125% 1分钟 ; 125%-150%		105%-125%
				30秒		
电池						
类型	阀控式免维护铅酸型					
电池电压	24V	48V	72V	192V	192V	192V
后备时间(标准机4分钟)		4分钟	4分钟	4分钟	3分钟	
)						
整机						
效率	双变换模式89%		双变换模式91%		双变换模式91% 双变换模式94% ; ECO模式98%	

; ECO模式98% ; ECO模式98% ; ECO模式98%

静态旁路 内置

重量

1000 CN: 9.2KG	2000 CN: 17.4KG	3000 CN: 22.7KG	6000 CN: 58.9KG	10K CN: 62.1KG	
1000 CNXL: 3.9KG	2000 CNXL: 6.4KG	3000 CNXL: 6.4KG	6000 CNXL: 14.2KG	10K CNXL: 15.9KG	16.9KG
1000 CN: 144*228*356	2000 CN: 190*327*399	3000 CN: 190*327*399	6000 CN: 248*496*616	10K CN: 248*496*616	
1000 CNXL: 102*228*346	2000 CNXL: 102*327*390	3000 CNXL: 102*327*390	6000 CNXL: 212*496*420	10K CNXL: 212*496*420	212*496*

工作条件、标准及许可

放置方式 塔式

界面

LCD

LCD+LED

并机

不支持

支持3台并机

通讯 RS232,智能卡槽

选件

SNMP/WEB卡、CMC卡、AS/400卡

SNMP/WEB卡、CMC卡、AS/400卡、并机

存储温度-25-55 (不含电池)

工作温度0~40

工作湿度0~95%(无凝露)

海拔高度小于1000m不降额,大于1000m每升高100m降额1%

防护等级 IP20