

热双金属带材，各类控温元件用

产品名称	热双金属带材，各类控温元件用
公司名称	上海宏玺合金材料有限公司
价格	140.00/千克
规格参数	材质:5j11.5j16.5j18.5j23 产地:上海，北京，法国，日本，美国 规格:0.1*200mm
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢3159室
联系电话	18916089988 13918362878

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品编号：执行标准：化学成分：

产品用途：

热双金属材料应用于热继电器、家电保护器、温控器、断路器等低压电器中温度控制、温度补偿、电流限制、温度指示等自动控制装置和仪器仪表中的热敏元件。

处理工艺：理论重量表（单位：kg/m、mm）： 8.1

我有5j1480、5j1580,r6(tb130/06)、r9(tb130/09)、r11(tb150/11)、r15(tb138/17)、r25(tb127/25)、r40(tb138/42)、tb180/05、tb208/110 (5j11) , 5j1480 (5j18) 、5j1580 (5j16) 、5j20110 (5j11) 、5j1017 (5j23) 等系列三金属带材。有类似美国b300r , b150r , f90r , f60r , b675r , tb155、tb1578、tb1577、tb130、佛山tb208、fpa206、fpa223、fpa721、日本bl-4 , br-1 , bh-2和三层金属。

产品实拍图

热双金属带材5j14080,0.1*100,0.12*100,0.2*100,0.3*100

热双金属带材5j20110,0.1*100,0.12*100,0.2*100,0.3*100

规格0.10-2.0×1.0-102mm，防潮带包装。

规格0.15*1.5,0.2*3,0.3*3.5,可按要求分条。

添加图片

具体参数如下，仅供参考：

添加图片

点击输入文字描述

公司介绍

我公司生产5j20110（5j11）、5j1480（5j18）、5j1580（5j16）、5j1070（5j23）、三层金属r40、r25、r6、r9等各种规格的热敏双金属带，它是原理由两种或多种具有不同热膨胀系数的金属材料组成的具有特殊功能的复合材料。能感知外界温度的变化，自动地将热能转换成机械能，从而完成相应要求的动作。结构简单、高可靠性、高稳定性、节能。

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

采购说明

1、付款方式

2、退换货政策

3、发票制度说明

"供应热双金属带材，各类控温元件用"的规格为0.1*200mm，用途是温度控制，材质为5J11.5J16.5J18.5J23，产地是上海，北京，法国，日本，美国