

钢塑复合管 钢塑管 化工

产品名称	钢塑复合管 钢塑管 化工
公司名称	无锡中欣防腐设备有限公司
价格	86.00/件
规格参数	材质:钢塑管 用途:化工 公称外径:dn25 (mm)
公司地址	无锡市惠山区洛社镇人民路南312国道口
联系电话	0510-83308710

产品详情

&amp;amp;amp;lt;!- .at_5{font-size: 9pt; color: black; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: ' '; mso-hansi-font-family: ' '; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_1{font-size: 9pt; color: blue; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_11{font-size: 9pt; color: blue} .at_7{font-size: 9pt; color: black; font-family: ' '} .at_8{font-size: 9pt; color: black; font-family: ' '; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_15{font-size: 9pt; color: blue; font-family: ' '; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_4{font-size: 9pt; color: blue; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_16{font-size: 9pt; color: blue; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_14{font-size: 9pt; color: blue; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: ' '; mso-hansi-font-family: ' '; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_10{font-size: 9pt; color: red} .at_12{font-size: 9pt; color: blue; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_2{font-size: 9pt; color: blue; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_9{font-size: 9pt; color: red; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'} .at_13{color: blue; mso-bidi-font-size: 9.0pt} .at_6{font-size: 9pt; color: black; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: ' '; mso-hansi-font-family: ' '} .at_3{font-size: 9pt; color: blue; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'times new roman'; mso-hansi-font-family: 'times new roman'; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 27pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-char-indent-size: 9.0pt; tab-stops: 193.2pt} --&amp;amp;amp;gt;

无锡中欣防腐设备生产的外钢内衬聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、聚烯烃钢塑复合管.衬塑复合钢管.化工管道.钢衬聚四氟乙烯(ptfe)衬里泵阀、补偿器、软管、各类衬里设备.热滚钢塑管.钢塑复合管.防腐管道.化工设备(储罐、贮罐、贮槽、塔节、容器、反应釜。完全采用国际先进的旋塑设备.经科学配方与特殊热融旋转一次成型工艺,在大型管道及设备内壁上点焊金属网加强,使po材料与金属网交织热融为一体,冷却后牢固地聚结在设备内表面上,整体强度好,不会脱层,无接缝.在负压条件下可长期使用.其性能可耐各种浓度的酸,碱,盐及某些有机溶剂的腐蚀,耐冲击,防静电,无毒.具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、寿命长等优点.使用温度-20 ° c——95 ° c,可取代不锈钢,衬铅,钛,搪瓷,橡胶等同类产品,其主要产品有:钢衬塑管道.衬塑钢管.钢塑复合管.衬塑复合钢管.钢塑管.化工管.化工管道.防腐管.耐腐蚀管道.管件(弯头.三通.异径管.垫片)热滚塑设备(钢内衬po、f4、f40)钢衬塑储.贮罐.反应槽.化工设备.化工反应釜.防腐设备.储运设备.贮运设备.储罐.储槽.储.槽罐.储存罐.贮罐.容器.

塔节.反应罐.搅拌罐锅等

"供应钢塑复合管"的材质为钢塑管，用途是化工，产商/产地为江苏无锡，公称外径是DN25（mm），壁厚为4-10（mm），长度是6000（m）