

玻璃纤维增强管 钢塑复合

产品名称	玻璃纤维增强管 钢塑复合
公司名称	杭州大成管业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	材质:钢塑复合 用途:电力电缆管 厂家(产地):杭州大成管业
公司地址	杭州市萧山区红垦农场垦辉六路55号
联系电话	86-057122809531 13758155325

产品详情

玻璃钢管技术性能：

玻璃钢增强电缆管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成多层多列的电缆排管系统，适合于以下高要求场合：1、城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用。2、电缆过行车道直埋或过交通要道口敷设时作保护管。3、电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管，特别在电缆过桥时采用复合玻璃电缆机械缠绕玻璃管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点，轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。可广泛用于石油、化工、制药、电力、造纸、城市给排水、工厂污水处理，海水淡化、煤气输送、矿山等行业，是理想的输送液体、气体的管道。近年来，我国玻璃管道生产发展很快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。连接配件：承插式、对接式、法兰式、o型圈式弯管、丁字管、异管、平焊法兰等 玻璃管道从制作工艺主要有以下几类：纯玻璃管道、夹砂管道、高压管道、保温管道。 玻璃管道从应用领域主要有以下几类：石油管道、化工管道、电力管道、制药管道、造纸浆液、城市给排水管道、工业污水管道、海水淡化管道、煤气输送管道、天然气输送管道等。 纤维缠绕玻璃夹砂管具有可靠性、安全性以及经济性，主要用于埋地管和长输管线，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维成本低等特点，可为建设工程节约大量资金。

一、特点

- 1、轻质高强：玻璃夹砂管道比重为1.65-2.0。对于相同管的单位长度重量，只有碳素的13、frp管只有铸铁管的15，预应力砼管的110，在施工中降低了吊装费用，提高敛装速度等。
- 2、水力学特性好：这一特性在给排水领域应用尤为突出，其水力特性好。
 - (1)可以节省管网泵送费用。
 - (2)减少管尺寸。
 - (3)缩短泵送时间。
 - (4)frp管长期输水不结垢，无需清污，使水质不受二次污染。
- 3、耐水耐腐蚀性好：玻璃夹砂管道的耐腐蚀性能优良，减少了防腐费用，延长了使用寿命；同时由于不生锈，使输水水质不受二次污染。还能用于输送污水、泥浆、海水等介质。
- 4、耐压：按工艺要求的压力，设计、制造管道和管件，以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验。
- 5、接口密封性好，不渗漏，不会破裂，增加供水安全可靠。

"玻璃纤维增强管"的厂家(产地)为杭州大成管业，长度是4（m），公称外径为160（mm），用途是电力电缆管，材质为钢塑复合，壁厚是5（mm）