

横河流量计-上海横河流量计-AXF流量计-涡街流量计

产品名称	横河流量计-上海横河流量计-AXF流量计-涡街流量计
公司名称	中仪曙光科技（北京）有限公司
价格	10280.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:yokogawa/横河 型号:ae-se-axf-dy
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B座310室
联系电话	010-53053227 13641314338

产品详情

供应日本横河全系列电磁流量计：01普通型：axf002g电磁流量计、axf005g电磁流量计、axf010g电磁流量计、axf015g电磁流量计、axf025g电磁流量计、axf032g电磁流量计、axf040g电磁流量计、axf050g电磁流量计、axf065g电磁流量计、axf080g电磁流量计、axf100g电磁流量计、axf125g电磁流量计、axf150g电磁流量计、axf200g电磁流量计、axf250g电磁流量计、axf300g电磁流量计、axf350g电磁流量计、axf400g电磁流量计
02隔爆型：axf002c电磁流量计、axf005c电磁流量计、axf010c电磁流量计、axf015c电磁流量计、axf025c电磁流量计、axf032c电磁流量计、axf040c电磁流量计、axf050c电磁流量计、axf065c电磁流量计、axf080c电磁流量计、axf100c电磁流量计、axf125c电磁流量计、axf150c电磁流量计、axf200c电磁流量计、axf250c电磁流量计、axf300c电磁流量计、axf350c电磁流量计、axf400c电磁流量计
供应日本横河全系列涡街流量计：dy015涡街流量计、dy025涡街流量计、dy040涡街流量计、dy050涡街流量计、dy080涡街流量计、dy100涡街流量计、dy150涡街流量计、dy200涡街流量计、dy250涡街流量计、dy300涡街流量计

dy系列漩涡流量计选型：dy100-ealsr3-2d

dy		(口径15-300mm)漩涡流量计
输出信号	-d	4-20ma，脉冲，brain通讯
	-e	4-20ma，脉冲，hart通讯
	-n	分离型传感器
壳体材质	a	scs14a（jis铸件，相当sus316）
	b	cf8m（ansi铸件，相当sus316）
	x	其它（注1）
发生体材质	l	dcs1（相当sus329ji）
	x	其它（注1）
管道连接	aj1	jis 10k夹持型

rf : 凸法兰	aj2	jis 20k夹持型
	aj4	jis 40k夹持型
rj : 环接型	aa1	ansi 150夹持型
	aa2	ansi 300夹持型
	ad3	din pn25夹持型
	ad4	din pn40夹持型
	ss3	gb 2.5 mpa夹持型
	ss4	gb 4.0 mpa夹持型
	bj1	jis 10k法兰型 (rf)
	bj2	jis 20k法兰型 (rf)
	bj4	jis 40k法兰型 (rf)
	ba1	ansi 150法兰型 (rf)
	ba2	ansi 300法兰型 (rf)
	ba4	ansi 600法兰型 (rj)
	ca4	ansi 600法兰型 (rj)
	ca5	ansi 900法兰型 (rj)
	bd3	din pn25法兰型 (rf)
	bd4	din pn40法兰型 (rf)
	sr3	din pn25法兰型 (rf)
	sr4	din pn40法兰型 (rf)
	sr5	din pn63法兰型 (rf)
	sr6	din pn100法兰型 (rf)
电气接线口	-0	jis g1/2内螺纹
	-2	ansi 1/2npt内螺纹
	-4	m20*1.5内螺纹
显示器	d	带显示器
	n	无显示器 , 分离型传感器
选用规格	/	附加规格

如 : dy100-ealsr3-2d

dy系列漩涡流量计转换器 :

dya	漩涡流量计转换器 (分离型)
输出信号 -d	4-20ma , 脉冲 , brain通讯
-e	4-20ma , 脉冲 , hart通讯
电气接线口 0	jis g1/2内螺纹
2	ansi 1/2npt内螺纹
4	m20*1.5内螺纹
显示器 d	带显示器
n	无显示器 , 分离型传感器
选用规格 /	附加规格
/mv	温度补偿形

漩涡流量计专用信号电缆 ;

dyc	漩涡流量计专用信号电缆 (分离型用)
端子 -0	末端不处理
-1	末端处理
长度 -05	5米
-10	10米
-15	15米
-20	20米
-	可选25、30等等
选用规格 /c	末端处理用部品 (当末端不处理时)
/mv	温度补偿形

附加规格：digitalyewflo涡街流量计

名称	说明	型号	代码
温度变送器内置型	漩涡发生体内部内置pt100铂电阻	dy	/mv
不锈钢位号牌	不锈钢位牌，装在转换器外壳	dy/dya	/sct
nepsi防爆型	nepsi隔爆型	dy/dya	/nf1
	nepsi本安型	dy/dya	/ns1
隔爆接头	配线接线口：jis 1/2内螺纹	dy	/g11
	g11：1只，g12：2只	dya	/g12
不锈钢螺栓螺母组件	不锈钢螺栓螺母组件	限夹持型	/bl
材质论证	壳体	dy	/m01
	壳体，发生体	dy	/m02
脱脂处理	所有接液部件进行脱脂处理	dy	/k1
高温型	流体温度：-29-450 ° c (口径25-200mm)	dy	/ht1
	流体温度：-29-450 ° c (口径25-300mm)	dy	/ht2
环氧涂层	仪表盖及外壳环氧涂层	dy/dya	/x1
不锈钢支架 (dya用)	分离型转换器支架为不锈钢	dya	/sb
避雷器	转换器内加装避雷器	dy	/a
防腐型	口径15-100mm	dy	/hy
转换器180°转向	产品出厂时，转换器反转180°	dy	/crc
检验成绩单	实流校正成绩单	dy	/qic

—————详情来电咨询—————

中仪曙光科技北京有限公司www.zysgkj.com

周子光销售经理

010-53053227

13641314338

*有关详情请参阅技术规格。

axf系列电磁流量计选型表：

axf002g		普通型电磁流量计dn2.5mm (0.1in)
转换器输出信	-d	输出4-20ma dc的一体型/brain通讯
号和通讯	-e	输出4-20ma dc的一体型/hart通讯
	-f	ff总线
	-n	与axfa11g配套使用的分离型传感器
	-p	与axfa14g配套使用的分离型传感器
电源	1	100v-240v ac或者100-120v dc
	2	24v ac/dc
	n	分离型传感器
衬里	a	碳氟pfa
	c	陶瓷
电极材料	e	铂-氧化铝金属陶瓷
	l	jis sus316l

					铂铱
					哈氏合金c276或相当
					钽
					钛
					碳化钨
电极结构		1			非替换式
接地环和接地电极材料			n		无
			s		jis sus316
			l		jis sus316l
			p		铂铱
			h		哈氏合金c276或相当
			t		钽
			v		钛
管道连接			-aa1		ansi class 150夹持型
			-aa2		ansi class 300夹持型
			-ad4		din pn40夹持型
			-aj1		jis10k夹持型
			-aj2		jis20k夹持型
			-ba1		ansi class 150法兰型(不锈钢)
			-ba2		ansi class 300法兰型(不锈钢)
			-bd4		din pn40法兰型(不锈钢)
			-bj1		jis10k法兰型(不锈钢)
			-bj2		jis20k法兰型(不锈钢)
			-dd4		din pn40法兰型(不锈钢)dn10
			-dj1		jis10k法兰型(不锈钢)dn10
			-dj2		jis20k法兰型(不锈钢)dn10
			-guw		管接头(焊接头)
			-gun		管接头(1/4npt外螺纹, 直径2.5或5mm)
			-gur		管接头(r1/4npt外螺纹, 直径2.5或5mm)
面间长度			1		标准
			2		与早期(admag或admag ae)流量计
电缆口				-0	jis g1/2内螺纹
				-2	ansi 1/2npt内螺纹
				-4	iso m20*1.5内螺纹
显示器				1	带显示器一体型流量计(水平)
				2	带显示器一体型流量计(垂直)
				n	无显示器一体型流量计/分离型传感器
标定					b/ch 标准

axf分离型高性能转换器选型：

axfa11g					axfa11高性能电磁流量转换器
信号输出和通讯	-d				4-20ma dc, brain通讯
	-e				4-20ma dc, hart通讯
电源		1			100v-240v ac或者100-120v dc
		2			24v dc, 当选用此项时必须同时选/a
电缆口			-0		jis g1/2内螺纹
			-2		ansi 1/2npt内螺纹
			-4		iso m20*1.5内螺纹
显示器				1/ch	带显示器(水平)
避雷器				/a	电源端子内置避雷器

dc除噪电路	/elc	内置dc除噪电路，适用于15mm(0.5in)和更大尺寸
防水密封接头	/eg	防水密封接头附属于电缆口中，仅适用于jis g1/2电缆口
带接头的防水密封接头	/eu	带接头防水密封接头附属于电缆口中，仅适用于jis g1/2
不锈钢安装托架	/sb	提供不锈钢安装托架代替标准碳钢托架
不锈钢位号	/sct	提供悬挂不锈钢位号
环氧树脂涂层	/x1	采用环氧树脂而不是标准聚氨脂包层，颜色与标准类型
高强防腐涂层	/x2	如标准包层一样的三层包层(一层聚氨酯层和两层环氧)与标准类型相同，防盐/碱//酸性环境

axf分离型普通型转换器选型：

axfa14g			axfa14普通型电磁流量转换器
信号输出和通讯	-d		4-20ma dc，brain通讯
	-e		4-20ma dc，hart通讯
	-f		ff总线
电源	1		100v-240v ac或者100-120v dc
	2		24v dc/ac
电缆口		-0	jis g1/2内螺纹
		-2	ansi 1/2npt内螺纹
		-4	iso m20*1.5内螺纹
显示器		1	带显示器(水平)
		2	带显示器(垂直)
		n	无显示器
产地		/ch	中国
避雷器		/a	电源端子内置避雷器
dc除噪电路		/elc	内置dc除噪电路，适用于15mm(0.5in)和更大尺寸
防水密封接头		/eg	防水密封接头附属于电缆口中，仅适用于jis g1/2电缆口
带接头的防水密封接头		/eu	带接头防水密封接头附属于电缆口中，仅适用于jis g1/2
不锈钢安装托架		/sb	提供不锈钢安装托架代替标准碳钢托架
不锈钢位号		/sct	提供悬挂不锈钢位号
环氧树脂涂层		/x1	采用环氧树脂而不是标准聚氨脂包层，颜色与标准类型
高强防腐涂层		/x2	如标准包层一样的三层包层(一层聚氨酯层和两层环氧)与标准类型相同，防盐/碱//酸性环境

axf分离型流量计专用电缆选型：

axfc			axf分离型流量计专用电缆
端子		-0	端子未处理
		-4	用于axfa11/14的端子
电缆长度		-l005	5m
		-l010	10m
		-l015	15m
		-l020	20m
		-l025	25m
		-l030	30m
产地		/ch	中国
选用		/c1	配有成套端子部件

"供应横河流量计-上海横河流量计-AXF流量计-涡街流量计"的型号为AE-SE-AXF-DY，测量范围是1000（m³/h），精度等级为0.5，公称通径是10-300（mm），输出信号为4-20（mA），品牌是YOKOGAWA/横河，工作温度为40-120（ ），工作电压是24（V），加工定制为否