

## 精品推荐全国质保G6燃气表

产品名称	精品推荐全国质保G6燃气表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	900.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:凯帝燃气表 型号:g6
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

## 产品详情

1.用途和适用范围膜式燃气表是一种流量计量仪表,适用在工作压力为0.5~20kpa的城市管道煤气、天然气、液化气计量。各种不同的规格可广泛应用于城镇居民家庭。2.主要规格及技术参数2.1产品型号及含义

2.2规格1.6;2.5;4m

主要指标/型号规格	g1.6	f2.5
公称流量 $q_n$ m <sup>3</sup> /h	1.6	2.5
最大流量 $q_{max}$ m <sup>3</sup> /h	2.5	4
最小流量 $q_{min}$ m <sup>3</sup> /h	0.016	0.025
回转积体 dm <sup>3</sup>	1.2	
工作压力pa	0.5-20	
基本误差	0.1 $q_{max}$ $q$ $q_{max}$	$\pm 1.5\%$
	$q_{max}$ $q$ 0.1 $q_{max}$	$\pm 3\%$
最大压力损失 pa	200	
接头中心距 mm	130	
接头罗纹	m30 $\times$ 2	
最大读数 m	9999.999	
最小读数 m	0.0002	
重量 kg	2	

2.4 仪表使用环境温度:-20 ~ +50 ;2.5 环境湿度: 93%;2.6外形尺寸见图

2.7执行标准gb/t6968-19973.主要结构及工作原理3.1 结构膜式燃气表由机芯(下壳体)、转阀、连杆齿轮传动机构、机芯是由两个合成橡胶膜片把下壳体内前后二个腔体分割成四个小室，作为气体流量的计量室。转阀由阀盖和性能。3.2工作原理抄表时应注意计数器的读数方框里的红数字为小数,黑数字为整数.4.安装和使用4.1在运输和作倒放、侧放、卧放及强烈冲击、振动与碰撞。4.2燃气表不得安装在卧室、浴室及易燃易爆区域，应保持在通风避免阳光直射。4.3通气前需检查各连接部位是否漏气,气源方向是否正确,严禁用明火检漏,使用前排除管道内杂质时不得使用强性烧碱、汽油、酒精等溶剂清洗，可使用中性洗剂清洗。5.2燃气表发生故障及时向管理部门报告得自行拆卸处理.5.3自出厂日前起,18个月如发现有不符出厂质量问题,使用者应遵守说明书中有关规定,而且铅修理,(如不属于我公司质量问量其费用由客户自理).6.供应的成套性随产品同时提供使用说明书和产品检验合格

"【精品推荐】全国质保G6燃气表"的类型为家用煤气表，型号是G6，接头中心距为240（mm），公称流量是6（m<sup>3</sup>/h），品牌为凯帝燃气表，最小流量是0.6（m<sup>3</sup>/h），加工定制为是，最大流量是10（m<sup>3</sup>/h）