

XYD-ZT消防粘贴式堵漏工具 点状、线状蜂窝状泄露口可堵

产品名称	XYD-ZT消防粘贴式堵漏工具 点状、线状蜂窝状泄露口可堵
公司名称	山东祥越机械设备有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	堵漏温度: 2000C 可堵压力: 1.2Mpa 耐内压力: 10Mpa
公司地址	山东济宁英特力工业园
联系电话	15562276565

产品详情

XYD-ZT粘贴式堵漏工具

粘贴式堵漏工具可堵介质：石油、液化气、水、化学试剂等。温度：-50摄氏度—+250摄氏度；压力：-1.0—+1.2MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟；堵漏速度（25 ） 10min；可堵介质温度 150；孔径 50时，可堵介质压力 1.2MPa（小孔可达2.5MPa）；钢带捆扎器行程 115mm。

产品配置：26mm不锈钢捆扎器、铁胶泥、钢带、卡扣、内六角扳手 一、粘贴式堵漏工具用途

应用于粘接金属、陶瓷、玻璃、水泥、胶木、硬塑料等材料，特别适用于各种孔洞的填隙嵌补，可手持胶进行压嵌填，操作方便。

粘贴式堵漏工具使用范围：

1、适用的泄漏容器：

钢、铝、铅、锡等金属材料，水泥、陶瓷、玻璃、木材、石头等非金属材料。

2、可堵泄漏口种类：点状、线状、蜂窝状等泄漏口本产品不适用于处置固态危险化学品的腐蚀、氧化、放射等事故。

3、适用的构件：小型储罐、管道：各种管道附件

二、粘贴式堵漏工具结构组成粘贴式堵漏工具由堵漏胶和堵漏工具组成。

1、快速堵漏胶：快速堵漏胶是双组分同芯胶泥状形态，使用者可以直接用手揉合，使用时不滴不流淌，操作简单。揉合后的胶体在3-5分钟的时间就开使固化变硬。完全固化后的胶体可以切削，打磨，喷漆，

余下的部分可长期保存。

2、粘贴式堵漏工具：粘贴式堵漏工具包括：带式加压堵漏工具，盘根堵漏工具，管道环状堵漏工具。

三、粘贴式堵漏工具主要技术参数

1、堵漏温度： 2000C

2、可堵压力： 1.2Mpa

3、耐内压力（修复后能承受的介质压力）： 10Mpa

4、耐化学试剂性能（能处置的介质）：水、油、气类，盐、碱、稀酸类，多种有机溶剂。

四、粘贴式堵漏工具特点

耐水、油、气、弱酸、碱、盐，

广泛应用于液化气储备库、石油天然气、化工等多种行业。

对法兰、盘根、管道、罐体、阀门等点状、线状、蜂窝状的泄漏可进行动态堵漏。

能在带温、带压条件下边漏边修，修复后即可拆除工具。

实用性强、操作简便，

用后即可拆除，工具可反复使用

西湖里面的小塔是什么？

在杭州西湖的湖面上，有三座小塔，默默地守望着这片宁静的湖面。这三座小塔，就是zhuming的“三潭印月”之景。“三潭印月”是zhuming的西湖十景之一，是一个充满诗意的景点。