

横河涡街流量计-DY涡街流量计

产品名称	横河涡街流量计-DY涡街流量计
公司名称	中仪曙光科技（北京）有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:yokogawa/横河 型号:dy40-ealsr4-0d
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B座310室
联系电话	010-53053227 13641314338

产品详情

中仪曙光供应横河涡街流量计eja压力变送器、dy涡街流量计、axf电磁流量计等优秀的产品，是我们出色服务的基础，而专一、专心、专业是我们成为横河公司专业产品代理商、方案提供商的原因所在。我们志在提供更多的、更有成效增值服务给客户，优秀的产品和一流服务的合体，就是我们最完美的解决方案。

- ssp(频谱信号处理)技术的新功能 ssp分析digitalyewflo涡街流量计内的流体情况，根据分析数据自动选择与该工况对应的最佳调节，从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。ssp可精确感知低流量范围内的旋涡，从而显著地提高了流量输出的稳定性。
- 先进的自诊断功能可预测并显示应用工况的变化，如较大的管道振动、流态异常等。
- 高精度读数的 $\pm 0.75\%$ (液体)读数的 $\pm 1.0\%$ (气体、蒸汽)
- 流体温度范围高温型最高达450 低温型最低-196
- 参数设定简便使用频繁的参数组合在一起，从而减少了参数设定时间。
- 显示清晰简明可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
- 模拟/脉冲双重输出同时输出流量和脉冲。
- 报警输出报警发生时报警信号输出。
- brain/hart通信和按键开关

- 符合nace标准
- 符合namur 43标准

横河涡街流量计技术规格：

	标准型	多变量型	缩径型
型号	dy涡街流量计	选项代码: /mv	选项代码: /r1 , /r2
测量流体	液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体)		
公称口径	15mm 300mm(400mm: 特殊订货)	25mm 200mm	25mm 200mm
精度	液体: 读数的 ± 1.0%(20000 re 1000) 75%(d × 1000 re) 气体、蒸汽: 读数的 ± 1.0%(流速小于35m/s)	液体: 读数的 ± 0. 气体、蒸汽: 读数的 ± 1.5%(流速35m/s ~ 80m/s)	液体: 读数的 ± 1.0%(20000 re 1000)
输出信号	双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号)		
流体温度范围	-29 260 (一般型)	-196 100 (低温型: 选购)	-29 450 (高温型: 选购)
工况压力范围	-0.1mpa (-1kg/cm ²)~法兰额定值		
环境温度	-29~85 (一体型/无显示器)	-29~80 (一体型/带显示器)	-29~85 (分离型传感器)-40~85 (分离型转换器/无显示器)-30~80 (分离型转换器/带显示器)
环境湿度	5 ~ 100%rh(不结露)		
安装	一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装jis10/20/40、ansi150/300/600/900 , jpi150/300/600 , din pn10/16/25/40		
电气连接	jis g1/2内螺纹 , ansi 1/2npt内螺纹 , iso m20 × 1.5内螺纹		
电气规格	jis隔爆型 , fm防爆型/本安型atex (cenelec隔爆型/本安型/iec type n)csa防爆型/本安型: 双密封saa隔爆型/本安型		
材质	壳体: scs14a铸造不锈钢(equivalent to sus316 , cf8m) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型)密封垫圈: sus316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层转换器外壳: 铝合金		
应用标准	*符合emc标准: en61326-1 class a , table 2 (工业应用场合) , en61326-2-3 en55011 class a group 1 *压力仪表指示: 注明机身标识号0038 h模件		

横河涡街流量计技术规格：

供应日本横河全系列电磁流量计：01普通型：axf002g电磁流量计、axf005g电磁流量计、axf010g电磁流量

计、axf015g电磁流量计、axf025g电磁流量计、axf032g电磁流量计、axf040g电磁流量计、axf050g电磁流量计、axf065g电磁流量计、axf080g电磁流量计、axf100g电磁流量计、axf125g电磁流量计、axf150g电磁流量计、axf200g电磁流量计、axf250g电磁流量计、axf300g电磁流量计、axf350g电磁流量计、axf400g电磁流量计
 计02隔爆型：axf002c电磁流量计、axf005c电磁流量计、axf010c电磁流量计、axf015c电磁流量计、axf025c电磁流量计、axf032c电磁流量计、axf040c电磁流量计、axf050c电磁流量计、axf065c电磁流量计、axf080c电磁流量计、axf100c电磁流量计、axf125c电磁流量计、axf150c电磁流量计、axf200c电磁流量计、axf250c电磁流量计、axf300c电磁流量计、axf350c电磁流量计、axf400c电磁流量计
 供应日本横河全系列涡街流量计：dy015涡街流量计、dy025涡街流量计、dy040涡街流量计、dy050涡街流量计、dy080涡街流量计、dy100涡街流量计、dy150涡街流量计、dy200涡街流量计、dy250涡街流量计、dy300涡街流量计

dy系列漩涡流量计选型：dy100-ealsr3-2d

dy		(口径15-300mm)漩涡流量计
输出信号	-d	4-20ma, 脉冲, brain通讯
	-e	4-20ma, 脉冲, hart通讯
	-n	分离型传感器
壳体材质	a	scs14a (jis铸件, 相当sus316)
	b	cf8m (ansi铸件, 相当sus316)
	x	其它(注1)
发生体材质	l	dcs1 (相当sus329ji)
	x	其它(注1)
管道连接	aj1	jis 10k夹持型
	aj2	jis 20k夹持型
rf: 凸法兰	aj4	jis 40k夹持型
	aa1	ansi 150夹持型
rj: 环接型	aa2	ansi 300夹持型
	ad3	din pn25夹持型
	ad4	din pn40夹持型
	ss3	gb 2.5 mpa夹持型
	ss4	gb 4.0 mpa夹持型
	bj1	jis 10k法兰型 (rf)
	bj2	jis 20k法兰型 (rf)
	bj4	jis 40k法兰型 (rf)
	ba1	ansi 150法兰型 (rf)
	ba2	ansi 300法兰型 (rf)
	ba4	ansi 600法兰型 (rj)
	ca4	ansi 600法兰型 (rj)
	ca5	ansi 900法兰型 (rj)
	bd3	din pn25法兰型 (rf)
	bd4	din pn40法兰型 (rf)
	sr3	din pn25法兰型 (rf)
	sr4	din pn40法兰型 (rf)
	sr5	din pn63法兰型 (rf)
	sr6	din pn100法兰型 (rf)
电气接线口	-0	jis g1/2内螺纹
	-2	ansi 1/2npt内螺纹
	-4	m20*1.5内螺纹
显示器	d	带显示器
	n	无显示器, 分离型传感器

选用规格

/

附加规格

如：dy100-ealsr3-2d

dy系列漩涡流量计转换器：

漩涡流量计专用信号电缆；

选用规格	附加规格	漩涡流量计转换器（分离型）	漩涡流量计专用信号电缆（分离型用）
dya		漩涡流量计转换器（分离型）	漩涡流量计专用信号电缆（分离型用）
输出信号	-d	4-20ma，脉冲，brain通讯	端子 -0 -1
电气接线口	-e	4-20ma，脉冲，hart通讯	长度 -05 -10 -15 -20
	0	jis g1/2内螺纹	5米
	2	ansi 1/2npt内螺纹	10米
	4	m20*1.5内螺纹	15米
显示器	d	带显示器	20米
	n	无显示器，分离型传感器	-
选用规格	/	附加规格	可选25、30等等
	/mv	温度补偿形	末端处理用部品（当末端不处理时）
			温度补偿形

附加规格：digitalyewflo涡街流量计

名称	说明	型号	代码
温度变送器内置型	漩涡发生体内部内置pt100铂电阻	dy	/mv
不锈钢位号牌	不锈钢位牌，装在转换器外壳	dy/dya	/sct
nepsi防爆型	nepsi隔爆型	dy/dya	/nf1
	nepsi本安型	dy/dya	/ns1
隔爆接头	配线接线口：jis 1/2内螺纹	dy	/g11
	g11：1只，g12：2只	dya	/g12
不锈钢螺栓螺母组件	不锈钢螺栓螺母组件	限夹持型	/bl
材质论证	壳体	dy	/m01
	壳体，发生体	dy	/m02
脱脂处理	所有接液部件进行脱脂处理	dy	/k1
高温型	流体温度：-29-450 ° c（口径25-200mm）	dy	/ht1
	流体温度：-29-450 ° c（口径25-300mm）	dy	/ht2
环氧涂层	仪表盖及外壳环氧涂层	dy/dya	/x1
不锈钢支架（dya用）	分离型转换器支架为不锈钢	dya	/sb
避雷器	转换器内加装避雷器	dy	/a
防腐型	口径15-100mm	dy	/hy
转换器180°转向	产品出厂时，转换器反转180°	dy	/crc
检验成绩单	实流校正成绩单	dy	/qic

详情来电咨询

周子光销售经理

010-53053227

13641314338

"供应横河涡街流量计-DY涡街流量计"的加工定制为否，品牌是YOKOGAWA/横河，型号为DY40-EALSR 4-0D，测量范围是1000 (m³/h)，精度等级为0.5，输出信号是4-20 (mA)，工作电压为220 (V)，工作温度是40 ()，公称通径为10-300 (mm)