

带变送4-20mA输出脉冲量开关量智能线速表

产品名称	带变送4-20mA输出脉冲量开关量智能线速表
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	450.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:toso(东硕) 型号:dsz-8l412-r-i
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

产品详情

特点:

所有功能从面板的按键进行操作

多种输入和输出模式

输入信号"npn"和"pnp"菜单切换

计数最高速率可选择5hz/100hz/1khz/20khz

变送输出dc4-20ma或dc0-10v

e² prom自动掉电数据保存(可保存10年)

输出延时可设定(0.1秒-999.9秒)

输入输出光电隔离,抗干扰能力强

宽供电电源(ac85-260v)

继电器和三极管控制输出

型号说明

dsz					
东硕公司	外型尺寸:	I:转速表代号	显示位数:	设定段数:	显示排
智能表产品	4:48x48		4:4位 6:6位 8 : 8位	0:无段设定	1:1排
	7:72x72			1:1段设定	2:2排
	8:48x96			2:2段设定	
	16:80x160			3:3段设定	

技术参数

输入模式	加法、相位差90度
输出模式	n f c r k
传感器信号	nnp/npn自由切换
输入信号	触点输入，集电极输入，电压输入，传感器输入。输入电阻 5 k 低电平地 0 - 2 v
控制输出	继电器输出 2 5 0 v 3 a 晶体管集电极闭路 d c 3 0 v max:100ma
计数系数	六位：0.0001-999999 四位:0.001-9999 显示范围:六位：0-999999 四位：0-9999
变送输出	dc 4-20ma 或 dc 0-10v
电源电压	ac85 ~ 260v或ac187~240v
功耗	5va
辅助电源	dc12v ± 10% 50ma max
耐压	ac2000v 50/60hz 1min (电源端子和信号输入端子之间)
绝缘电阻	100m 1min d c 500v (电源端子和信号输入端子之间)

型号功能

名称	型号	输出阻抗	测量精度
带变送单显示转速表	dsz- l601-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit
	dsz- l401-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit
带变送上限报警转速表	dsz- l612-r-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit
	dsz- l412-r-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit
带变送上下限报警转速表	dsz- l622-rr-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit
	dsz- l422-rr-i	5k	± 0.1%rd ± 3digit

所有产品一经售出均质保18个月（质保期内免费维修）

"带变送4-20mA输出脉冲量开关量智能线速表"的加工定制为是，品牌是TOSO(东硕)，型号为DSZ-8L412-R-I，测量范围是0-9999，测量精度为0.1，显示方式是LED，工作环境为-10 -60