

玻璃钢橡胶塑料制品超细二氧化硅 工业纳米级白炭黑1250目

产品名称	玻璃钢橡胶塑料制品超细二氧化硅 工业纳米级白炭黑1250目
公司名称	石家庄祥汇科技有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	形状:粉末 白度:98% 含量:99.9%
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大 厦A座1212-1（注册地址）
联系电话	15130109633

产品详情

消光粉是一种容易分散、经有机处理的消光剂，适用于的场合。其粒径大小为6.5微米。消光粉特殊设计的沉淀过程，使在清漆的消光过程中得到很高的透明度。消光粉提供高的抗化学性能，具有很高的消光效率；爽滑的表面手感；良好的稳定性能。

消光粉的主要功能和用途：用于溶剂型、水性涂料体系的消光粉，表面有机处理的沉淀法二氧化硅。易分散、消光性好、增加滑性、悬浮性好、耐化学品水性涂料、双组份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂料、UV涂料等。

产品特性：

- 1.透明度好——消光粉的折光指数与成膜树脂的折光指数相近，避免了消光透明漆可能发生的白雾状。
- 2.易分散—粒径分布的控制使之很容易分散涂料之中。对于标准的溶解机。以1200r/mn搅拌叶轮分散10-15分钟，就可得到充分分散。
- 3.性能稳定—消光粉的纯度、颗粒的完整性、耐研磨的特性及合理选择匹配的型号，不仅对漆膜重涂附着无影响、耐磨损、而且涂膜平滑、手感好，光泽一致性好。

消光粉的用量按总量计3-8%，消光粉的特性及优点，在溶剂型聚氨酯涂料中具有完全的相容性，并有一定的溶胀特性，防沉淀性好。

低吸油量，适合高固体份体系。由于其与聚氨酯涂料具有完全相同的折光指数，所以透明度佳，重涂10遍不发白。含有活性羟基可以在涂料树脂成膜的过程中参与交联，促进漆膜收缩聚集成均匀凹凸的表面

而产生消光，同时也加强了漆膜的硬度和抗磨耗性。