

长方形水平仪542-4502敏感度0.02大理石精密水准器日本RSK理研

产品名称	长方形水平仪542-4502敏感度0.02大理石精密水准器日本RSK理研
公司名称	无锡亚美科技有限公司
价格	2290.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:精密长方形水平仪 品牌:日本rsk理研
公司地址	江苏苏州工业园区苏州工业园区湖东邻里中心2幢111门面
联系电话	86 0512 67165960

产品详情

本体は上質鋳鉄製(fc25)で完全なるシーズニングを施し、精密ラップ仕上に依り高精度を保持しています。底面は平面及び、v面共精密仕上げを施してあります。主として機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

製作寸法

サイズ (mm)	100	150	200	250	300	450	600
感度	1種 0.02 (4秒)						
	2種 0.05 (10秒)						
	3種 0.1 (20秒)						
質量 (kg)	0.8	1.3	1.7	2.3	2.8	4.5	6.0

社内規格精密水准器(平形一般工作用) 1.適用範囲

此の規格は、当社で製造する精密水准器(一般工作用)について規定する。 2.種類
精密水准器の種類は気泡管により下記の3種類に分ける。

感度

0 . 0 2 mm / 1 m
 0 . 0 5 mm / 1 m
 0 . 1 mm / 1 m

(注) 感度とは気泡管の気泡を 1 目盛偏位させるのに必要な傾斜をいう。
 尚、感度の特殊品製作も該当する。 3.形状及び寸法

呼び	l	w	h
1 0 0	1 0 0	48 (±0.5)	45 (±0.2)
1 5 0	1 5 0	48 (±0.5)	45 (±0.2)
2 0 0	2 0 0	48 (±0.5)	45 (±0.2)
2 5 0	2 5 0	48 (±0.5)	45 (±0.2)
3 0 0	3 0 0	48 (±0.5)	45 (±0.2)
4 5 0	4 5 0	52 (±0.5)	50 (±0.2)
6 0 0	6 0 0	52 (±0.5)	50 (±0.2)

4.外観及び構造4-1.各部はいずれも強度で耐久性のある良好な材料を用い体裁が優美であること。4-2.底面の仕上は(表面アラサ) 3 - sとする
 v溝の角度は 1 5 0 ° 4-3.主気泡管と直角に副気泡管を備えること。
 主気泡管の調節が出来る様、調節装置を備え調節装置の作動は良好であって主気泡管にヒズミを生じないこと。4-4.主気泡管の目盛は約 2 mmの等間隔に目盛り次の図の様とする。

5.性能主気泡管の指示精度は次の通りである。全範囲精度 ± 2 . 0 目盛以下とする。 6.底面の平面度 0 . 0 1 mm以内とする。

"长方形水平仪542-4502敏感度0.02大理石精密水准器日本RSK理研"的是否提供加工定制为否，类型是精密长方形水平仪，品牌为日本RSK理研，型号是542-4502，激光波长为0 (nm) ，精度是0.02，电源为220 ，外形尺寸是150*X*Y，重量为4.5KG