

HZMO-A-PS-030国内好的比例阀

产品名称	HZMO-A-PS-030国内好的比例阀
公司名称	海门市油威力液压工业有限责任公司
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:是 级数:双级 品牌:atos/阿托斯
公司地址	海门镇丝绸路长江路口
联系电话	2216782 15851352896

产品详情

zmo先导式比例溢流阀的控制导阀是锥阀式结构，其主阀芯是滑阀式结构。该比例阀有两种结构形式：r-板式结构。h-叠加结构。该阀的压力与输入的电信号成正比。此类阀工作是通过电子放大器6提供给比例电磁铁5的驱动电流，来校准阀的调整量，使阀调整压力与放大器的输入信号成正比。此阀的结构工作简介：系统压力受主阀芯2的控制，而2又受到先导比例溢流导阀4的直接控制。即通过比例溢流导阀4来改变主阀芯2两端的压差，让主阀芯改变溢流口的面积，从而实现压力调节的。叠加流量控制插件3确保了先导控制油的流量恒定，从而保证压力调节的稳定性。此阀配有内装压力传感器及放大器，可在阀内部实现压力闭环的控制。由于大大减少了阀的滞环及线性误差，因此具有良好的动态特性。

"HZMO-A-PS-030国内最好的比例阀"的额定电流为20，公称通径是6（mm），安装形式为叠加式，工作温度是常温，公称压力为31.5（MPa），加工定制是是，材质为铸铁，压力环境是高压，产品别名为比例阀，型号是MA-HZMO-A-PS-030，额定流量为20L/min，适用温度是-20-+60（ ），适用范围为液压，品牌是ATOS/阿托斯，适用介质为液压油，级数是双级