

磨床电子尺 硕信 光栅电子尺

产品名称	磨床电子尺 硕信 光栅电子尺
公司名称	东莞市长安祺立模具五金商行
价格	1580.00/套
规格参数	品牌:硕信 型号:光栅电子尺 类型:光栅电子尺
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇长安中心
联系电话	86-076985324275/33387658 13509825925

产品详情

光栅尺的用途：目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器，其后面直接接入二次仪表，或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展，光栅传感器在位移测量系统将得到更广泛应用，并逐步向智能化方向转化。该测量系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路相结合来完成对位移量的自动测量，它具有判别光栅移动方向、预置初值、实现自动定位控制及过限报警、自检和掉电保护以及误差修正等功能。

应用范围：1、各类测量机构、仪器的位移测量：弹簧试验机、三坐标机、投影仪、显微镜。2、各类机床的数显系统：车床、铣床、磨床、镗床、钻床、线切割、火花机等。3、各类数控机床的配套使用：数控铣、加工中心、数控磨等。4、可接pc、plc用于各类自动化机构的位移测量。

delos系列光栅尺参数：测量范围：30mm~3000mm分辨率分为：1um(0.001mm)、5um(0.005mm)单向重复精度：2um(0.002mm)反向重复精度3um(0.003mm)栅距：0.02mm
栅线：50线对/mm反应速度：120m/min(0.005mm)
20m/min(0.001mm)工作温度：0-45 存储温度：-20 -70 输出讯号：ttl
、eia-422-a供应电压：dc 5v ±5%
、24v电缆线长：2.5米(可加长)读数头滑动系统：垂直式五轴承，滑流畅顺光学测量系统：
透射式红外线光测量系统，红外线波长880nm

以上产品标价仅供参考，准确价格根据顾客订货型号，参数来决定，欢迎新老客户前来洽谈。

"供应 磨床电子尺"的品牌为硕信，型号是光栅电子尺，类型为光栅电子尺，测量范围是50-2000mm，精度为0.003，解析度是0.005，重量为200*20.5*33 (kg)，尺寸是200*20.5*33 (mm)