

# 贵阳新天数显表 DRO-1E数显表 带EDM输出火花机专用

产品名称	贵阳新天数显表 DRO-1E数显表 带EDM输出火花机专用
公司名称	南京云日光电科技有限公司
价格	1000.00/把
规格参数	加工定制:是 品牌:新天 型号:dro-1
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18号-W638
联系电话	13851634384

## 产品详情

### 产品特点

具有单层及双层防护密封条：采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶，防水、防尘性能优异，使用寿命长。防护等级达到ip53。具有最先进可靠的光学测量系统：滑动部件采用已被验证为最可靠耐用的高精度五轴承系统设计，保证光学机械系统的稳定性，具有优异的重复定位性和高等级的测量精度。光栅玻璃尺：采用先进的光栅制作技术，可制作各种规格的高精度光栅玻璃尺，最长可做到3000mm（不接长）。

### 产品用途

拉杆连接，安装极为方便，读数头用精密轴承沿标尺定向，自由移动时通过拉杆连接，能准确计量。可实现远端推拉读数头准确计量，适用于读数头无法直接固定的场合。ttl、eia-422信号集电极开路输出，方便与可编程控制器接口。（注：不配套拉杆，只配套传感器和连接块）光栅传感器：分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型，产品型号为jct，输出波形为正弦波，主要用于精密仪器的数字化改造，最高分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造，输出波形为方波，按外形分类可分为小型尺、标准尺、大型尺三类，型号分别为jcx型、jcx型、jcx型，其中大型尺（jcx型）最长可做到3000mm，分辨率有0.5 μ、1 μ、2 μ、5 μ、10 μ。此外根据用户需求，可提供各种安装附件以方便系统安装。

## 技术参数

光栅传感器基本参数:jcxfs基本参数:jcxf系列基本参数:jcxe系列主要参数jcxg系列主要参数jcxgl系列主要参数jcxep系列主要参数

### 其他注意事项：

- 1.本产品非人为损坏保修一年
- 2.说明书会同产品一同发出.
- 3.因公司通常是用纸箱包装,为保证货物在运输过程中的安全，建议您最好用木箱打包，木箱的费用：单根光栅尺20元；一套光栅数显50元．谢谢！
- 4.此运费为顺丰快递(通常情况当天发,第二天可以到)的运费.
- 5.如需上门安装，公司会从离您最近的服务部派工作人员上门安装服务，上门安装服务费由服务部决定。

"厂家直销 贵阳新天数显表 DRO-1E数显表 带EDM输出火花机专用"的重量为2（kg），类型是光栅电子尺，型号为DRO-1，精度是0.005mm，测量范围为50mm-3000mm，尺寸是165（mm），品牌为新天，解析度是0.005mm，加工定制为是