

3260粉尘滤筒粉末回收滤芯粉尘滤芯

产品名称	3260粉尘滤筒粉末回收滤芯粉尘滤芯
公司名称	东莞市铭冠净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	材质:聚酯纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:防尘、除尘
公司地址	东莞市虎门镇村头社区358省道339号B栋三楼
联系电话	15820811706

产品详情

常规圆筒式涂装粉末除尘滤芯，规格有多种尺寸,直径有:325mm 320mm 300mm 350mm 400mm 280mm 220mm 150mm等，高度有：600mm 660mm 900mm 300mm 400mm 500mm 700mm 1000mm等。

订购方法:滤芯直径尺寸*高度尺寸，如：325*600 325*660 325*900 150*900 280*400 320*600还可以按您的不同规格要求定做。

常规滤芯的结构如图

内部结构由折叠聚酯纤维过滤材料和内网组成如图内网是镀锌防锈冲孔网或者是菱形网如图

承受反吹气压	6-8kg
通风量	1000立方米/小时
粉末回收率	99.9%
过滤精度	3-5微米
滤芯颜色	白色
定量	200g/平方米

东莞市铭冠净化科技有限公司

电话:0769-33268607 27201885 传真:0769-27204046 网址:www.hsh76.cn

专业生产销售

空气净化行业系列

1.初、中、高效空气过滤器

初效过滤器——g1 g2 g3

g4四个级，另有活性炭初效过滤器和尼龙网初效过滤器，是空气净化中的初级过滤，效率在45%左右。

中效过滤器——袋式过滤器和fb折叠板框过滤器，袋式过滤器分有f5 f6 f7 f8 f9级过滤效率，是空气净化中的中级过滤，效率在50-95%之间。

高效过滤器——w型亚高效过滤器，有隔板高效过滤器（木框，铝合金框，镀锌板框）耐高温有隔板高效过滤器，无隔板高效过滤器（铝合金框，镀锌框），是空气净化中的高级过滤，效率在99.9%以上。

2.无尘车间净化设备——高效送风口、ffu风机过滤机组、一体化送风口（散流罩）、洁净棚、洁净室、普通传递窗、风淋传递窗、风淋室、货淋室等。

涂装净化/除尘行业系列

粉体滤芯、除尘滤筒——防静电粉末回收滤芯，普通粉末回收滤芯，滤筒，各种规格齐全，有普通螺杆安装滤芯，快拆式滤芯，外三耳滤芯，四螺丝安装滤芯，锥形滤芯等各种安装形式，各种除尘滤筒。

涂装设备及配件——喷粉柜、喷粉房、工业烤箱（烤炉）、流化板、文氏管、爆炸头、吊杆、旋转翼、直角式电磁脉冲阀、电磁阀、粉体脉冲反吹控制仪、喷涂设备配件、静电喷粉机、粉体静电喷枪、液体自动喷枪、前处理喷嘴、工业滤清器。

工业喷嘴系列——涂装前处理喷嘴、工业通用扇形喷嘴、工业通用实心锥形喷嘴、拐角空心锥形喷嘴、p c b设备配件及喷嘴、工业清洗喷嘴、三件套组合式喷嘴、快拆式喷嘴、螺旋喷嘴、夹扣可调球喷嘴、可调球喷嘴、吹风喷嘴、混流搅拌喷嘴、精细雾化喷嘴、直线形喷嘴、空气雾化喷嘴、风淋喷嘴等一系列工业

承接项目——无尘车间净化工程、静电涂装生产线、全自动u v喷漆生产线、电子产品生产线、中央除尘工程、高温厂房降温工程、环氧树脂防腐 / 防滑 / 防尘 / 防静电地板工程。

"厂家直销3260粉尘滤筒粉末回收滤芯粉尘滤芯"的材质为聚酯纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途为防尘、除尘，适用范围是涂装粉末回收，适用对象为粉尘，类型是高效，品牌为MG，规格是325*600，工作温度为常温（ ），工作最大压差是0.58（MPa），过滤精度为6微米，进出口径是220（mm），性能为其他，原水压力是6-8（KG/cm²），过滤面积为6-12平方米