

净水器滤芯，10英寸pp熔喷滤芯，喷熔滤芯，PP棉 filter

产品名称	净水器滤芯，10英寸pp熔喷滤芯，喷熔滤芯，PP棉 filter
公司名称	盐城市净康环保设备有限公司
价格	2.00/件
规格参数	材质:pp棉 滤芯形式:熔喷 用途:水过滤
公司地址	盐城市开放大道388号10幢1号-1室（10）
联系电话	13851059198 13182181773

产品详情

pp熔喷滤芯

1：是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯，具有过滤精度高、流量大、压差小、纳污量大、体积小、耐压高、耐腐蚀等特点。

此滤芯本身不使用任何化学粘合剂，更符合卫生，安全的高品质要求。

2．型号：ppf（聚丙烯熔喷滤芯）——10（长度10）——5（过滤精度5 μ m）ppf—gpp（带骨架聚丙烯熔喷滤芯）——10（长度10）——5（过滤精度5 μ m）ppf—d（聚丙烯大胖熔喷滤芯）——10（长度10）——5（过滤精度5 μ m）

3．规格：（特殊规格可以订做）长度 5 10 20 30 40 50 60 外直径（ \pm 1mm）60 ~ 115 mm内直径（ \pm 1mm）28、30 mm

性能特点：

（1）过滤效率和过滤精度，滤芯孔径密度均匀，过滤效率达99%以上。

（2）过滤阻力小，滤流量大、纳污量大、使用寿命长，本品在生产过程中纤维直径及间隙可调，滤芯微孔内层小外层大，增大了流量和纳污量，滤芯不易阻塞，延长使用寿命。

（3）自身洁净度高，对水质无污染，耐酸耐碱和有机溶剂，腐蚀。

（4）强度大，过滤器进出口水压差超过0.4mpa 时滤芯不会变形，温度超过90 时，过滤效率不会降

低。

(5) 本品对聚丙烯进行处理改性后具有极高的亲水性，能吸收十倍重的水，因此可用于油水分离。

注意事项：

(1) 请根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯，粘性液体可采用二级过滤，前级粗滤，降低阻力，延长滤芯使用寿命（一般为3-4倍）。

(2) 请正确安装滤芯，如发现过滤水污染，应仔细检查滤芯是否歪斜，两端是否严格对齐、压紧。

(3) 当压差达到0.2mpa时应清洗或更换滤芯。

非标准熔喷滤芯加工定做

加工定做内径15mm、20mm、25mm、28mm、30mm、32mm熔喷滤芯，外径定做不受限制。

参数说明:

长度 5寸、10寸、20寸、30寸、40寸 外径
60-65mm 内径 28-30mm 精度
0.1-100um 流量 (0.1mpa)1-2t/h 耐压
0.4 mpa 最高适用温度 60

应用：

饮用水及食品业、水处理相关等系统 r.o.及一般水处理等 化学制
中酸碱液体之过滤； 化工原料、有机溶剂之过滤；水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统；
电着涂装(ed)、化学药液之过滤；机械用油、切削油、重油、燃油之过滤； 食用油
、蔬菜油之过滤； 糖浆、巧克力等各式浆液之过滤；
显像用药液、墨水之过滤；pcb药液之过滤； 无菌水、超纯水之前置过滤处理；
工业用水、电镀液之过滤、工业用纯水过滤前置系统。

"净水器滤芯厂家直销，10英寸pp熔喷滤芯，喷熔滤芯，PP棉 filter"的工作最大压差为0.2（MPa），过滤精度是1U--100U，原水压力为2（KG/cm²），滤芯形式是熔喷，工作温度为2-80（ ），进出口径是内径28-30,外径60-65（mm），材质为PP棉，类型是高效，型号为10英寸，适用对象是水，规格为5寸,10寸,20寸,30寸,4寸，过滤面积是1-2T，适用范围为过滤器，用途是水过滤，品牌为净康，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防静电