

认证亚克力上海亚克力制品定做 PMMA亚克力加工

产品名称	认证亚克力上海亚克力制品定做 PMMA亚克力加工
公司名称	上海品壹塑胶科技有限公司
价格	28.00/件
规格参数	类别:有机玻璃板材 每件重量:14 厚度:10
公司地址	上海市嘉定区黄渡
联系电话	86-02161537132/61537133 13482529003

产品详情

网上所标价格为参考价，具体的价格依照实物材质加工要求以及数量来调整定制

"亚克力"是一个音译词，英文是acrylic。她是一种化学材料。化学名叫做"pmma"属丙烯酸醇类，俗称"经过特殊处理的有机玻璃"，在应用行业亚克力的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。亚克力又称特殊处理的有机玻璃，系有机玻璃换代产品，用亚克力制作的灯箱具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长、两天不影响使用等特点，此外，亚克力板材与铝塑板型材、高级丝网印等可以完美结合，满足商家的需求，亚克力吸塑是提高营业店面档次，统一企业形象最好的户外广告形式。

亚克力特性：1、极佳透明度 无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上 2、优良的耐候性 对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用 3、加工性能良好 既适合机械加工又易热成型 4、优异的综合性能 压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

产品优势：1.硬度 硬度是最能体现浇注压克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料mma纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判压克力板品质好坏硬性指标之一。进口料浇注压克力板具有目前国内同等产品最高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。2.厚度公差：这里的厚度公差就是亚克力板材的厚度亚克力公差，这个公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注压克力板的厚薄亚克力公差控制在+0.2mm以内。3.透明度/白度：严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

注意事项：1.压克力板不可与其他有机溶剂同存一处，更不能接触有机溶剂2.运输过程中，不能将表面保

护膜或保护纸擦破3.不能使用在温度超过85 的环境4.清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤5.亚克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙。

上海品壹塑胶科技有限公司坐落于上海嘉定，是一家集pmma亚克力，pc耐力板，pc阳光板材开发研究和生产销售的一体化塑料板材生产型企业。公司拥有世界一流的pmma板材挤出生产线，pmma板材浇筑生产线，pc板挤出生产线，公司产品有pmma亚克力板、petg板，pc空心阳光板、pc实心耐力板、pc声屏障专用板、pc颗粒板、pc磨砂板、pc晶亮阳光板、pc防滴露温室专用阳光板、pc浪板、frp浪板、pc采光罩、以及各种塑料板材的成型加工。

我司产品被广泛应用于：园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌；电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等；壁、顶、屏风等高档室内装饰材料；高速公路及城市高架路隔音屏障；农业温室及养殖大棚；温室大棚，现代生态餐厅顶棚；所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等 公司在全国范围内拥有强大的客户群体，高素质专业团队，完善的销售网络，为各种板材工程提供优质产品和优质的服务，以现代物流理念，广泛服务于国内外各产业领域，我们将以一流的品质，俱佳的经营理念和完善售后服务，继续为广大客户精诚奉献，与时俱进，和谐共赢！ 品壹坚持以用户至上，信誉取胜，质量优良，服务优质的企业宗旨，以靠质量赢得市场，靠创新促进发展的的经营理念为广大客户提供最完整的pc板材体系。

"【认证亚克力厂家】上海亚克力制品定做

PMMA亚克力加工"的每件重量为14，类别是有机玻璃板材，厚度为10，最大幅宽是2680