

PP广州LGGP1000FC-NP 代理商

产品名称	PP广州LGGP1000FC-NP 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:广州LG代理商 型号:GP1000FC-NP 产地:广州
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

广州LG

产地

广州LG

品名

PP

是否进口

否

牌号

GP1000FC-NP

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃

用途级别

电子领域电气领域

销售方式

品牌经销

产品规格

25/kg

可售卖地

全国

类型

标准料

LG Chemical LUPOL GP1000FC Flame Retardant PP

Polypropylene, Flame Retardant

LG Chemical

产品说明：

Description: Injection Molding, FR PP, General Purpose, Flame Retardant

Application: Electrical & Electronic, Automotive Parts

CAS: 9003-07-0 and 1309-64-4

Information provided by LG Chemical

物性信息：

比重	1.00 g/cc
物理性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	
处理	0.010
线性成型收缩率, Flow	0.016 - 0.018 cm/cm
	@Thickness 3.20 mm
熔体流动速率	14 g/10 min
	@Load 2.16 kg, Temperature 230 ° C
机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	
抗张强度	32.4 MPa
	@Thickness 3.20 mm
伸长率 (断裂)	70 %
	@Thickness 3.20 mm
弯曲强度	38.2 MPa
	@Thickness 6.40 mm
弯曲模量	1.77 GPa
	@Thickness 6.40 mm

悬壁梁缺口冲击强度

0.490 J/cm

@Thickness 6.40 mm, Temperature 23.0 ° C

耐电弧性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

60 - 120 sec

热丝引燃 (HWI)

7.0 - 15 sec

@Thickness \geq 0.750 mm

15 - 30 sec

@Thickness \geq 1.50 mm

30 - 60 sec

@Thickness \geq 3.00 mm

高电弧燃烧指数(HAI)

\geq 120 arcs

@Thickness 0.750 mm

\geq 120 arcs

@Thickness 1.50 mm

\geq 120 arcs

特性级别

阻燃