

供应 EMA 美国杜邦 1125 AC 美国杜邦 1124 AC

产品名称	供应 EMA 美国杜邦 1125 AC 美国杜邦 1124 AC
公司名称	东莞市百亿塑胶原料有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房（注册地址）
联系电话	13711888658 13711888658

产品详情

品牌

EMA美国杜邦

产品特性

增韧级

是否进口

否

产地

美国

厂家(产地)

美国杜邦

牌号

1125AC

销售方式品牌经销品名

EMA

加工级别

注塑级、涂覆级、挤出级、吹塑级

特性级别

增韧级、高強度

产品规格

1125AC

可售卖地

全国

类型

标准料

下面介绍一下乙 烯丙 烯酸甲 酯共 聚物EMA的一些性能及用途

一、简介

EMA是乙 烯丙 烯酸甲 酯共 聚物。由于其的化学结构，具有以下优点：

1. 热稳定性
2. 填充性
3. 柔韧性和弹性
4. 良好的聚合物相容性
5. 的密封易撕性和低温热封性

二、应用

1. 包装材料

EMA作为挤出涂覆树脂，与PE、PP、PA、PVDC等基材有良好的粘合性，在LDPE和EVA的共挤夹层以及基材表面的粘合上它能够提供一种的平衡。大量用于食品包装如酸乳杯盖、方便面碗盖等易撕膜和多层共挤包装。

2. 医疗卫生用品

作为吹膜树脂，大量用于生产柔软弹性薄膜、低熔点包装袋、一次性手套、医用消毒盖布等。

3. 聚合物改性

可以作为ABS、PA、PC、PBT、PET、PBT/PC、PC/ABS、PP等高聚物的常温增韧剂

4. 汽车隔音材料

可以用于生产发泡材料，具有发泡均匀、柔软、等特性，也可以交联；与PE、PP共混后可以改善PE、PP的发泡性能。

EMA 美国杜邦 1125 AC 增韧级

产品描述

颜色
特性
应用领域

增韧;耐应力开裂
食品服务领域;食品包装

物性表

机械性能测试条件测试标准测试结果单位

500mm/min

拉伸模量

1mm/min

拉伸强度

500mm/min

邵氏硬度

Shore D

热性能测试条件测试标准测试结果单位

基本性能测试条件测试标准测试结果单位

密度 / 比重

熔融指数

190 /2.16kg

开源塑胶原料经销产品如下：

1、通用塑料：ABS、PP、HIPS、AS、EVA、PE；

2、工程塑料：PC、PA6、PA66、POM、PBT、PET、PPO、PMMA、PCTG、PETG、PC/ABS、PC/PBT；

3、特殊工程塑料：LCP、PPS、PPA、PA46、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PEI、PES、PSU、PPSU、PEEK、PTFE、PVDF、PFA；

4、热塑性弹性体：TPU、TPV、TPE、TPEE、TPX、TPR；

注：以上材料保证原厂原包，可随货提供物性表，ROHS，REACH，MSDS，UL黄卡资料及检测报告，欢迎来电咨询；谢谢！

交易说明及其他注意事项：

我司收到订单24小时内发货，广东省内支持货到付款，500KG以上免费送货，小批量由快递或物流发货。

外省客户须款到发货，小批量快递送货（2-4天），500KG以上则由物流（大概3-5天）柜货采购须付定金。

温馨提示：网上与当天实际会有所差异仅供参考！以当天确认为准，谢谢