

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀

产品名称	电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/件
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨 连接形式:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273型电液动刀型闸阀又称电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀、电液动插板阀、电液动薄型闸阀、电液动闸板阀，电控液动刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、驱动螺母、支架、压条、电液动执行器、填料组成；属对夹式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质。

应用于电力、市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀产品详情

产品名称

电液动刀型闸阀

产品型号

PZ273H/Y/F

公称通径

DN50 ~ DN600

结构形式

单闸板

公称压力

0.6MPa ~ 1.6MPa

连接方式

对夹 法兰

适用温度

-40C ~ 150C

驱动方式

电液联动、手动、电动、气动、液动

阀体材质

铸钢、不锈钢

制造标准

国标、日标、美标、英标、德标

适用介质

灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等

固体、液固、气固两相介质输送

生产厂家

洋河机械（上海）有限公司

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀应用规范

设计与制造

JB/T 8691-1998

连接端尺寸

结构长度

GB/T 15188.2-94

法兰连接

GB/T 9113.1-2000 JB/T79-94

检验与试验

GB/T13927-92

材料

碳钢

GB/T 12229

不锈钢

GB/T 12230

标志

GB/T 12220

供货

GB/T 12252

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀主要零部件材料

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀性能参数

公称压力

0.6、1.0Mpa

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动浆液阀、泥浆阀、薄型闸阀、刀门闸阀外型尺寸图

Mpa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400

400

102

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

840

800

2150

24-M27

600

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680