

# 转让内墙防水腻子粉技术 技术转让

产品名称	转让内墙防水腻子粉技术 技术转让
公司名称	南通恒达建筑装璜材料厂
价格	面议
规格参数	所属行业:技术转让 技术类别:实用技术 1:1
公司地址	如东县曹埠镇孙窑社区一组
联系电话	0513-84481683 13962936307

## 产品详情

### 内墙防水腻子粉

#### 产品简介

内墙防水腻子粉是种填充补角封闭性能超群的干粉腻子，采用我公司研制的“有机树脂—无机凝胶复合物”与超级找平微珠等填料精工调配而成，旧墙、烂墙、碱性墙、未抹灰墙等长期无法处理的墙面，在找补平面与阴阳角方面“dh-1”都能取得满意的效果;与类似产品相比，加水搅拌成膏体后的可用时间长，施工爽滑;硬度高，附着力强，经湿冷热循环不起壳;“dh-1”腻子粉还有隔音、透气、吸附有害气体、调节室内温度与湿度等功效。

#### 施工方法

§ 干粉：水=1：0.3，即1吨干粉可调配1.3吨成品腻子膏;也可根据墙面的平整度适当增减加水量。

§ 先将所需水量的五分之四加入搅拌桶，然后按水粉比徐徐加入腻子粉，边加边搅拌。根据搅拌过程的干清度，把剩余的五分之一水逐渐加入，继续搅拌直到完全均匀，静置10分钟后再搅拌一次，继续静置10分钟后使用;使用时发现料干应补充适量水分，加水量不足会严重影响产品质量。搅拌过程至少刮桶底及桶边3次以上。

§ 腻子粉加入搅拌桶后，应用手提式电动搅拌机(可用冲击电钻配搅拌杆与搅拌叶加工)进行充分搅拌，用手拌和效果不佳，除非用量极少。

§ 腻子粉一旦加水搅拌均匀后，应在3小时之内用完，可用期内未用完要密封保存。

§ 腻子粉初期干燥抗裂性强;标准状态下，一次性连续批刮可校正2cm以下的孔洞与曲线偏差，多次批刮可校正5cm以上的孔洞与曲线偏差。

§ 上一次腻子批刮干透以后，才能进行下一次批刮，批刮次数视墙体平整度而异，一般2-3次。

§ 腻子粉搅均后用长度1m以上靠尺推展，能快速准确地矫正5cm以上的曲线偏差，但应分层推展。

§ 第一遍施工时，最好薄涂并反复推碾，让腻子层与基面紧密接触，找平在第二遍以后进行。多层施工时，应保证层与层之间紧密融合，无空气与空隙。

§ 找平完成后，自然养护一周再进行下一步施工。

。

## 技术标准

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准(gb18582-2008)

《建筑材料放射性核素限量》a类标准(gb6566-2001)

## 注意事项

§ 施工温度在5℃以上。

§ 为了减少安全隐患，施工顶部用腻子批刮、找补的总厚度不能超过1厘米!

§ 包装袋极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，严格防潮，包装袋打开或遇破损应立即密封好。

§ 施工时遇下雨，注意关好门窗，以防雨雾侵蚀。

§ 贮存期为六个月，六个月后只要产品未受潮、结块仍可使用。

§ 本产品装运按非危险品处理。

"转让内墙防水腻子粉技术"的所属行业为技术转让，技术类别是实用技术，1为1