

三效连续结晶蒸发器 无锡勤悦（南泉）

产品名称	三效连续结晶蒸发器 无锡勤悦（南泉）
公司名称	滨湖区勤悦化工设备厂
价格	58000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:无锡勤悦（南泉） 型号:三效连续结晶蒸发器
公司地址	江苏无锡市滨湖区滨湖区南泉南湖路
联系电话	13906184234

产品详情

三效连续结晶蒸发器简介

一、适用范围适用于氯化钠、苯丙铵酸、硫酸钠、氯化铵、甘氨酸；氯化钡、硫酸锌、氯化钙、硫酸铵、氢氧化钠等物料的蒸发与结晶。二、设备特别a、由一、二、三效蒸发器，一、二、三效分离器，一、二、三效结晶器，冷凝器等组成。b、采用独特设计的结晶器，能满足连续进料，连续排料的工艺要求，蒸发器的强制循环形成了最佳的配合，其内部结构使得晶体和清液得到有效的快速分离。c、整套工艺为真空条件下蒸发，温度相对较低，蒸发速度快，蒸发耗能低，蒸发浓度高，使粘度较大的料液容易流动蒸发，不易结垢，是目前国际上最先进的蒸发与结晶相结合的蒸发设备之一。三、蒸发能力：1000~100000kg/h（系列）根据物料的特性及蒸发量的大小，可设计成单效或多效蒸发机组。

本装置主要适用于有结晶体析出的溶液。

主要用于化工行业、金属矿业的冶炼、大型钢厂的酸洗废液、电厂的湿法脱硫废液处理等等。

鉴于各工厂各种溶液的特性及复杂性，我公司对用户提供的有晶体析出的溶液的成份、含量都会做出具体的技术方案，供用户参考、选择！

型号	单效	双效	三效	四效	五效
水分蒸发量kg/h	500-2000	1200-4000	3600-15000	8000-50000	10000-100000
料浓度%	根据客户要求				
料浓度%	根据客户要求				
蒸汽压力 mpa	0.5~0.8mpa				
蒸汽消耗量kg/h	0.56	0.46	0.28	0.22	0.19
蒸发温度	45~85				

循环用水量 t/h	28	11	8	7	6
-----------	----	----	---	---	---

注:除表系列规格外,亦可根据客户要求另行设计。

"供应三效连续结晶蒸发器"的结构形式为立式,型号是三效连续结晶蒸发器,运动状况为内循环型,操作压力是加压,用途为氯化钠、苯丙铵酸、硫酸钠、氯化铵、甘铵酸;氯化钡、硫酸锌、氯化钙、硫酸铵、氢氧化钠等物料的蒸发与结晶,品牌是无锡勤悦(南泉),加工定制为是,外形是螺旋管式