

## 三效蒸发器，浓缩器 my

产品名称	三效蒸发器，浓缩器 my
公司名称	无锡太湖石化装备厂
价格	68000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:my 型号:1000l,2000l
公司地址	中国 江苏 无锡市 滨湖区南泉镇南湖路88号
联系电话	86 0510 85957480 13921130125

## 产品详情

一、适用范围：广泛适用于葡萄糖、淀粉糖、低聚糖、饴糖、山梨醇、鲜奶、果汁、维c、麦芽糊精等水溶液、精、鱼粉等行业的废液处理。该设备在真空低温条件下进行连续操作，具有蒸发能力高、节能降耗、运行费用低、香、味和成分。在食品、医药、粮食深加工、饮料、轻工、环保、化工等许多行业均得到广泛的应用。tnjm可以根据不同被处理物料的特点，设计成不同的工艺流程，也可根据不同用户要求配备自动化控制系统。二、蒸发器已是我公司定型产品，根据蒸发能力分类有：1000~50000kg/h（系列）；b、接触物料材质：全部采用不锈钢。c、由一、二、三效加热器，一、二、三效蒸发分离器、预热器、混合式冷凝器、热压泵、真空泵、物料泵、平衡釜组成。d、蒸汽耗量低，1kg蒸汽可蒸发3.5kg水。e、蒸发温度低，部分二次蒸汽经喷射式热压泵重新吸入一效使用，蒸发温度相对较低。f、浓缩比大，降膜式蒸发，使粘度较大的料液容易流动蒸发，不容易结垢，浓缩时间短。g、自然循环的液膜式浓缩设备，具有传热率高，受热时间短，适合于果汁及乳制品生产。它的构造是料液由加热管加热，在管内壁成液膜状向下流动，由于向下加速，克服加速压头比升膜式小，沸点升高也小，加热蒸汽与料液温差大，进行分离，二次蒸汽由分离室顶部排出，浓缩液则由底部抽出。为了使料液能均匀分布于各加热管，沿管壁降膜分布器，分配板，它为一个多孔板，其孔的位置，正好交错于加热器列管之间。降膜分布器对提供其传热系数。蒸发后，流下的液体基本达到需要的浓度。所以，管子要有足够的长度，才能保证传热效果。由于料液受热时间短，它在蒸发时，是以薄膜状进行的，故可避免泡沫的形成，清洗较方便。

"供应三效蒸发器，浓缩器"的是否提供加工定制为是，品牌是MY，型号为1000L,2000L，蒸发面积是20（m<sup>2</sup>），功率为15（KW），外形尺寸是1.500X2.5X4（m），重量为2500（kg），用途是蒸发，操作压力为减压，结构形式是立式，外形为排管式，运动状况是外循环