

# 180度H级 漆包铜线 聚氨酯漆包线

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 180度H级 漆包铜线 聚氨酯漆包线                |
| 公司名称 | 杭州益利素勒精线有限公司                      |
| 价格   | 1.00/卷                            |
| 规格参数 | 品牌:elektrisola益利素勒<br>绝缘性质:聚氨酯漆包线 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市余杭区 瓶窑小岭头                |
| 联系电话 | 86 571 88520788                   |

## 产品详情

产品名称: polysol 180 改良聚氨酯, 180度耐热等级

可供线径: 0.010 – 0.50毫米

特性: 直焊性佳于370 。耐热性高和拉伸后无针孔。

适用产品: 微型马达, 微型变压器, 汽车用线圈, 汽车用点火线圈。

elektrisola - product-name

polysol 180 mod. polyurethane

diameters available 0,010 - 0,50 mm

properties good solderability at 370 . high thermal values, no elongation pinholes

applications used in small motors, small transformers, automotive coils, ignition coils.

"供应180度H级 漆包铜线"的品牌为ELEKTRISOLA益利素勒, 型号是P180(QA/180,UEW/180), 绝缘性质为聚氨酯漆包线, 拉伸强度是IECstandard, 电线最大外径为G1~G4 ( mm ), 材料形状是圆线, 绝缘厚度为G1~G4 ( mm ), 产品认证是UL(MW82),IEC60317-51